

مقاله کوتاه پژوهشی

بازیابی و بررسی روغن باقیمانده در خاک رنگبر مصرفی در تصفیه روغن سویا

هاجر شکرچی زاده^{۱*} - سید امیر حسین گلی^۲ - هدیه دقیقی^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۸/۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۸/۲۱

چکیده

یکی از مراحل تهیه روغن سویای خوراکی رنگبری روغن خام با استفاده از خاک رنگبر می‌باشد. پس از جدا کردن خاک رنگبر از روغن با استفاده از صافی، به دلیل جذب سطحی بالای این خاک، حدود ۴۰ تا ۴۰ درصد روغن در آن باقی می‌ماند که این سبب ضایعات مقدار زیادی روغن می‌شود. در این مطالعه به استخراج و بررسی روغن سویای باقیمانده در خاک رنگبر پرداخته شده است. به منظور تعیین اثر نوع گاز مصرفی در حین عبور روغن از صافی، از جریان هوا و جریان گاز ازت برای تأمین فشار و خروج بیشتر روغن از خاک استفاده شد. روغن باقیمانده در خاک‌های مورد بررسی با استفاده از روش سوکسله استخراج شد و پس از تعیین درصد روغن موجود در آنها، برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن‌های استخراج شده بررسی شد. در نهایت نوع اسیدهای چرب روغن‌های مورد بررسی با دستگاه GC تعیین گشت.

واژه‌های کلیدی: خاک رنگبر، روغن سویا، خواص فیزیکی و شیمیایی

مقدمه

پشت فیلتر باقی می‌ماند) به دلیل جذب سطحی بالا می‌تواند حاوی ۲۰ تا ۴۰ درصد روغن باشد که این میزان بالا موجب ضایعات مقدار زیادی روغن می‌شود. به منظور کاهش میزان روغن در خاک مصرفی، در انتهای فیلتراسیون معمولاً از جریان هوا با فشار بالا استفاده می‌شود که نه تنها روغن بیشتری از خاک خارج می‌گردد بلکه خاک خشک شده و جداسازی آن از فیلتر تسهیل می‌شود. از طرف دیگر خاک رنگبر مصرفی به دلیل داشتن روغن، سریع اکسید شده و قابلیت اشتعال پذیری بالایی نیز دارد که همین مسائل موجب شده تا دفع این خاک مغصل بسیار بزرگی به خصوص در کشورهای صنعتی باشد (Ng *et al.*, 1997). در حال حاضر خاک رنگبر مصرفی بدون هیچ فراوری درون گودال‌هایی دفن می‌شوند. اثرات کوتاه مدت این روش دفع خاک رنگبر، شسته شدن ترکیبات چرب به وسیله جریان‌های آبی و احتمال اشتعال خود به خودی می‌باشد. در حالی که از اثرات طولانی مدت آن بر محیط زیست اطلاعات چندانی وجود ندارد (Lee *et al.*, 2000 and King *et al.*, 1992).

همزمان با تلاش برای کاهش مصرف خاک رنگبر و مقدار روغن باقیمانده در آن، مطالعاتی برای بازیابی روغن از خاک رنگبر مصرفی نیز انجام شده‌است (Ong, 1983 and Sieck, 1937 and Waldmann *et al.*, 1991). هدف از این مطالعه بازیابی روغن سویای باقیمانده در خاک رنگبر و بررسی کیفیت آن است.

سالیانه بیش از ۶۵ میلیون تن روغن و چربی در جهان تولید می‌گردد که در این میان روغن سویا سهم مهمی از این تجارت جهانی را شامل می‌شود. برای تهیه روغن خام انجام گیرد. رنگبری یکی از مراحل اساسی در تصفیه روغن خام پس از مراحل صمغ گیری و خشی سازی است. طی فرایند رنگبری با استفاده از خاک رنگبر نه تنها ترکیبات رنگی بلکه سایر ناخالصی‌های باقیمانده در روغن مانند صابون‌ها، فسفاتیدها و ترکیبات اکسیژن دار نیز از روغن جدا شوند (Seng *et al.*, 2001). خاک رنگبر رایج در کارخانجات، خاک طبیعی از جنس سیلیکات آلومینیوم بوده که به منظور افزایش قابلیت جذب سطحی، با اسید فعال شده است، این خاک معمولاً به میزان ۰/۵ تا ۱ درصد روغن مصرفی استفاده می‌شود (Foletto *et al.*, 2002).

از آنجایی که در رنگبری، خاک رنگبر با روغن مخلوط می‌شود لذا در انتهای فرایند بایستی خاک رنگبر از روغن جدا گردد که به همین منظور از فیلتر (صفی) استفاده می‌شود. خاک رنگبر مصرفی (که در

۱ و ۲- دانش آموخته دکتری و استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

(*)- نویسنده مسئول: Email: h.shekarchizadeh@ag.iut.ac.ir

-۳- کارشناسی ارشد شیمی

AOAC در روغن‌های مورد بررسی، ابتدا روغن بر طبق روش 963.33 (AOAS, 2002) با محلول ۱۴٪ برن تری فلورید در متابول متیله شد و سپس نمونه متیله شده به دستگاه کروماتوگرافی گازی (Chrompac, CP9001) تزریق شد. دستگاه کروماتوگرافی CP Sill-88 (۰.۷۵mm×۰.۷۵mm×۰.۲µm) است. گاز ازت به عنوان گاز حامل با فشار ۷۰ کیلوپاسکال استفاده شد. برنامه دمایی ستون بدین صورت بود که دمای ۱۶۰°C به مدت ۳۲ دقیقه سپس افزایش دما تا ۲۲۰°C با سرعت ۴ درجه سانتی گراد به ازای هر دقیقه و ماندگاری دما در ۲۲۰°C. دمای دتکتور و تزریق کننده ۲۵۰°C بود.

برای بررسی کیفیت روغن بازیابی شده، خواص این روغن با ویژگی روغن سویای رنگبری شده نیز مقایسه شد.

۵- روش آنالیز نتایج

کلیه آزمایش‌ها در سه تکرار انجام شد و مقایسه میانگین‌ها با آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ انجام گرفت.

نتایج و بحث

درصد روغن بازیابی شده از خاک‌های رنگبری که تحت فشار جریان هوا و گاز ازت بوده‌اند به ترتیب ۲۵/۸۵ و ۲۵/۱۷ درصد بود. از آنجایی که بین این دو عدد تفاوت معنی داری وجود ندارد، لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از فشار جریان هوا یا گاز ازت اثری بر میزان روغن باقیمانده در خاک رنگبر نداشته است. از طرفی این میزان نشان می‌دهد که مقدار روغن باقیمانده در خاک رنگبر بسیار قابل توجه بوده و لذا ضرورت بررسی ویژگی این روغن به منظور کاربرد بیشتر آن در صنعت اهمیت پیدا می‌کند.

در جدول ۱ نتایج تجربه واریانس اندازه‌گیری شاخص‌های شیمیایی و فیزیکی آورده شده است و در جدول ۲ مقایسه میانگین این شاخص‌ها در نمونه‌های روغن نشان داده شده است. شاخص پراکسید هر دو روغن حاصل از جریان هوا و گاز ازت نشان می‌دهد که افزایش زمان استخراج در روش سوکسله سبب افزایش عدد پراکسید در روغن گردیده است. هر چه زمان استخراج طولانی تر شود، مدت زمانی که روغن تحت تأثیر حرارت قرار می‌گیرد افزایش می‌یابد.

مواد و روش‌ها

خاک رنگبر مصرفی از پشت صافی‌های رنگبری در کارخانه روغن نباتی ناز تهیه شد. به منظور مقایسه و بررسی اثر جریان هوا و گاز ازت در حین عبور از فیلتر، در دو تیمار مختلف یکبار از جریان هوا و بار دیگر از جریان گاز ازت برای تأمین فشار و خروج بیشتر روغن از خاک استفاده شد و در هر دو مورد خاک باقیمانده در پشت صافی جمع آوری گردید. خاک رنگبر مصرفی سریعاً به آزمایشگاه منتقل شده و در ظروف تیره و دربسته تا زمان آزمایشات در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شد.

۱- استخراج روغن باقیمانده در خاک

استخراج روغن از خاک با استفاده از روش سوکسله و حلال هگزان انجام شد. برای بررسی اثر زمان استخراج بر کیفیت روغن حاصل، استخراج روغن در طی زمان‌های ۴، ۲، ۶ و ۸ ساعت انجام گرفت. همچنین برای بررسی روش استخراج بر کیفیت روغن، از روش استخراج سرد به وسیله حلال هگزان طی ۲۲ ساعت نیز استفاده شد. روغن‌های استخراج شده در هر یک از مراحل بالا، ابتدا صاف شده و سپس به منظور جداسازی هگزان، در اوپوراتور چرخشی قرار داده شدند. مقادیر جزئی هگزان باقیمانده به همراه روغنها با استفاده از گاز ازت حذف شد. روغن‌های خالص به دست آمده تا زمان انجام آزمایش در ظروف پلاستیکی تیره و دربسته و در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

۲- تعیین درصد روغن در خاک رنگبر

درصد روغن موجود در خاک با استفاده از روش مصوب AOAC و با استفاده از حلال پترولیوم اتر تعیین شد (AOAS, 2002).

۳- بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن

جهت بررسی کیفیت روغن استخراج شده، شاخص پراکسید و عدد تیوباریتوريک اسید روغن با استفاده از روش‌های مصوب AOCS تعیین شد (AOCS, 2004). شاخص پایداری اکسایشی نیز با استفاده از دستگاه رنسیمت مدل متروم به دست آمد (Tabee et al., 2008).

۴- تعیین ساختار اسیدهای چرب

نوع و میزان اسیدهای چرب در نمونه‌ها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی تعیین گشت. برای تعیین ساختار اسیدهای چرب

جدول ۱- نتایج تجربه واریانس اندازه‌گیری شاخص‌های شیمیایی و فیزیکی

میانگین مربعات

نوع روغن	درجه آزادی	عدد پراکسید (جریان هوا) (گاز ازت)	منبع تغییر	عدد پراکسید	درجه آزادی	عدد تیوباریتوريک اسید (جریان هوا)	تیوباریتوريک اسید (گاز ازت)
خطا	۵	۴۰/۲۶	۱۴/۱۲	۲/۵۰	۲/۹۷	۰/۰۲۱	۰/۰۱۶
تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد	۶	۰/۲۵	۰/۰۶۹				

نتایج دو آزمایش قبلی می‌باشد. چراکه با افزایش زمان استخراج در روش سوکسله در هر دو نوع روغن، پایداری اکسایشی کاهش یافت و روش استخراج سرد کمترین عدد را دارد. همچنین اعداد مربوط به هر دو نوع روغن از اعداد روغن‌های رنگبری شده کمتر بوده است.

در ارتباط با مقایسه جریان‌هوا با گاز ازت و با توجه به نتایج حاصل از شاخص پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و پایداری اکسایشی می‌توان گفت که پایداری روغن حاصل از جریان گاز ازت کمتر از هوا بود که این مطلب با این واقعیت که گاز ازت خشی بوده و می‌تواند در پایداری بیشتر روغن موثر باشد مغایرت دارد. تنها علتی را که می‌توان در توجیه این نتایج بیان کرد این است که چون برخلاف جریان‌هوا، از کپسول‌های آزمایشگاهی گاز ازت به منظور خشک کردن خاک استفاده شد و طبیعی است فشار کپسول به مراتب کمتر از فشار ژنراتورهای گاز می‌باشد، در تیجه مدت زمان بیشتری لازم بود تا خاک بهمراه روغن در معرض گاز ازت قرار گیرد که این مورد می‌تواند دلیلی برای پایداری کمتر روغن حاصل از جریان گاز ازت باشد.

حرارت باعث تشدید اکسایش و افزایش عدد پراکسید در روغن می‌شود. لذا با افزایش زمان استخراج عدد پراکسید افزایش یافته. این نتایج با توجه به دست آمده توسط Lee و همکاران (۲۰۰۰) مطابقت دارد. عدد پراکسید بالای روغن‌های به دست آمده از روش استخراج سرد نشان می‌دهد که اگرچه عامل حرارت در این روش وجود نداشت اما افزایش زمان استخراج باعث افزایش عدد پراکسید گردید. چراکه طی زمان طولانی استخراج، روغن به شدت در معرض اکسیداسیون قرار گرفته و کیفیت نهایی آن کاهش یافته است. با مقایسه عدد پراکسید روغن رنگبری شده و روغن‌های بازیابی شده از خاک رنگبر مشاهده می‌شود که به طور کلی روغن‌های بازیابی شده دارای عدد پراکسید بالاتر ولذا کیفیت پایین‌تری بوده است.

نتایج مربوط به عدد تیوباربیتوریک اسید تمامی روغن‌های مورد بررسی روند مشابه نتایج عدد پراکسید را نشان می‌دهند و لذا می‌توان از این شاخص نیز چنین نتیجه گرفت که روش استخراج با سوکسله در مقایسه با روش استخراج سرد روش مناسب تری بوده و همچنین روغن‌های باقیمانده در خاک رنگبر کیفیت کمتری نسبت به روغن عبوری از فیلتر داشته اند. نتایج پایداری اکسایشی نیز تأیید کننده

جدول ۲- مقایسه میانگین آزمونهای فیزیکی و شیمیایی

نوع روغن	نوع آزمون					
	عدد پراکسید (میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم روغن)	جریان‌هوا	گاز ازت	جریان‌هوا	گاز ازت	پایداری اکسایشی (میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم روغن)
پایداری اکسایشی (ساعت)	عدد تیوباربیتوریک اسید (میلی‌گرم) مالون‌آلدید در کیلوگرم روغن)	گاز ازت	هوای جریان	هوای جریان	گاز ازت	گاز ازت
سوکسله طی ۲ ساعت	۱/۹	۴/۵۷	۰/۹۹±۰/۱۱ ^a	۱/۲±۰/۰۳ ^a	۷/۱۶±۰/۰۴ ^a	۲/۳۲±۰/۰۰ ^a
سوکسله طی ۴ ساعت	۱/۸۴	۳/۹۵	۱/۱۲±۰/۱۰ ^a	۱/۲±۰/۰۱ ^a	۷/۳۶±۰/۰۳ ^a	۴/۸۱±۰/۲۷ ^b
سوکسله طی ۶ ساعت	۱/۶۸	۳/۶۷	۱/۵۱±۰/۱۶ ^b	۱/۴۱±۰/۰۴ ^a	۶/۴±۰/۱۲ ^b	۵/۹۸±۰/۲۴ ^{bc}
سوکسله طی ۸ ساعت	۰/۶۸	۳/۴۵	۱/۸۱±۰/۰۸ ^b	۱/۴۲±۰/۰۹ ^a	۷/۵۹±۰/۰۳ ^a	۶/۳۰±۰/۴۶ ^c
استخراج سرد	۰/۶	۰/۳۴	۳/۵۵±۰/۱۵ ^c	۳/۸۵±۰/۰۲ ^b	۱۰/۸۶±۰/۰۵ ^c	۱۴/۴۷±۰/۰۷ ^d
روغن رنگبری شده	۲	۵/۸۵	۰/۹۱±۰/۲۱ ^a	۰/۶۹±۰/۱۱ ^c	۲/۵۸±۰/۰۲ ^d	۱/۵±۰/۲۱ ^c

*- اعداد میانگین ± انحراف معیار می‌باشند.

حروف غیر مشترک در یک ستون بیانگر اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵٪ ($p < 0.05$) با استفاده از آزمون LSD است.

جدول ۳- نوع اسیدهای چرب در نمونه‌های روغن

نوع روغن	اسید چرب									
	لينولينيك اسييد	لينولينيك اسييد	لينولينيك اسييد	أوليئيك اسييد	استيياريك اسييد	پالمتييك اسييد	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان
نوع روغن	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان	جيزيان
ازت	هوای جریان	گاز ازت	هوای جریان	گاز ازت	هوای جریان	گاز ازت	هوای جریان	گاز ازت	هوای جریان	گاز ازت
هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان	هوای جریان
سوکسله ۲ ساعت	۷/۰۵	۶/۲۱	۵۳/۰۹	۵۰/۶۶	۲۳/۶۶	۲۶/۸۵	۴/۲۷	۳/۹۷	۱۰/۹۶	۱۱/۴۳
سوکسله ۴ ساعت	۶/۹۸	۶/۴۳	۵۲/۹۲	۵۱/۵۳	۲۳/۷۵	۲۶/۳۹	۴/۲۳	۳/۸۹	۱۱/۱۴	۱۰/۶۹
سوکسله ۶ ساعت	۶/۹۸	۶/۴۴	۵۲/۹۹	۵۱/۵۹	۲۳/۸۳	۲۶/۴۲	۴/۲۵	۳/۸۹	۱۱/۰۳	۱۰/۷۰
سوکسله ۸ ساعت	۶/۹۲	۶/۴۴	۵۲/۶۴	۵۱/۳۷	۲۳/۷۸	۲۶/۳۴	۴/۲۶	۳/۸۵	۱۱/۵۵	۱۱/۰۳
استخراج سرد	۶/۹۴	۶/۴۷	۵۳/۰۲	۵۱/۳۹	۲۳/۸۰	۲۶/۴۱	۴/۳۲	۳/۹۱	۱۰/۹۵	۱۰/۸۶
روغن رنگبری شده	۶/۹۴	۶/۵۴	۵۲/۵۰	۵۱/۹۹	۲۳/۶۵	۲۶/۲۲	۴/۲۵	۳/۸۸	۱۱/۱	۱۰/۳۸

که تمامی روغن‌های استخراج شده از خاک رنگبر کیفیت پایین تری در مقایسه با روغن رنگبری داشت (Lee *et al.*, 2000). در این بین، روش استخراج با سوکله در طی ۲ ساعت بهترین کیفیت روغن را نسبت به دیگر تیمارها داشت که البته راندمان استخراج آن به دلیل زمان کمتر پایین بود.

ساختار اسیدهای چرب روغن‌های مورد بررسی در جدول شماره ۳ آمده است. این اعداد نشان می‌دهد که با افزایش مدت زمان استخراج، میزان اسید لیپوئیک و لینولنیک در روغن تا حدودی افزایش یافته که این مطلب تاییدی بر نتایج حاصل از شخص پایداری روغن می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان چنین نتیجه گیری کرد

منابع

- AOAC., 2002, Official method of analysis of AOAC international, 17th edition, Maryland.
- AOCS., 2004, Official method and recommended practices of the AOCS, 5th edition, Illinois.
- Foletto, E. L., Alves, C. C. A., Sganzerla, L. R., & Porto, L. M., 2002, Regeneration and utilization of spent bleaching clay. Latin American Applied Research, 32(2), 205-208.
- King, J. W., List, G. R. & Johnson, J. H., 1992, Supercritical carbon dioxide extraction of spent bleaching clays. The Journal of Supercritical Fluids, 5(1), 38-41.
- Lee, C. G., Seng, C. E. & Liew, K. Y., 2000, Solvent efficiency for oil extraction from spent bleaching clay. Journal of the American Oil Chemists' Society, 77(11), 1222-1219.
- Ng, K. F., Nair, N. K., Liew, K. Y. & Noor, A. M., 1997, Surface and pore structure of deoiled acid-and heat-treated spent bleaching clays. Journal of the American Oil Chemists' Society, 74(8), 963-970.
- Ong, J. T. L., 1983, Oil recovery from spent bleaching earth and disposal of the extracted material. Journal of the American Oil Chemists' Society, 60(2), 314-315.
- Seng, C. E., Lee, C. G. & Liew, K. Y., 2001, Adsorption of chromium(VI) and nickel(II) ions on acid- and heat-activated deoiled spent bleaching clay. Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(8), 831-835.
- Sieck, H., 1937, Extraction of spent bleaching materials. Oil & Soap, 14(12), 314-315.
- Tabee, E., Azadmard-Damirchi, S., Jägerstad, M. & Dutta, P. C., 2008, Effects of α -tocopherol on oxidative stability and phytosterol oxidation during heating in some regular and high-oleic vegetable oils. Journal of the American Oil Chemists' Society, 85, 857-867.
- Waldmann, C. & Eggers, R., 1991, De-oiling contaminated bleaching clay by high-pressure extraction. Journal of the American Oil Chemists Society, 68(12), 922-930.