

ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آپاری

*سید اسدالله محسنی موحد^۱ - نوید محسنی^۲ - سمیرا نوروزپور^۳

تاریخ دریافت: 88/10/4

تاریخ پذیرش: 11/7/89

حکیمہ

ICSSDOM مدل در سال 1381 توسط محسنی موحد ارایه شده، یک مدل ریاضی ترکیبی است که به زبان فرتن 77 نوشه شده و در آن الگوریتم بهینه‌سازی SA به صورت یک حلقه داخلی در ساختار اصلی مدل شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ICSS قرار گرفته است. این مدل قادر است عملکرد موجود کانال را ارزیابی نموده و بواسطه نیاز پایین دست دریچه‌های آبگیر، تنظیم بهینه سازه‌های آبگیر و کترول را به منظور نیل به عملکرد بهینه ارایه نماید. به منظور بهینه‌سازی عملکرد بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در این مدل طیف کاملی از شاخص‌ها انتخاب و با استفاده از یک روش بهینه‌سازی در یک تابع هدف بهینه می‌گردد. همچنین تمهیدات لازم جهت تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها و تاثیر دادن آن در فرآیند بهینه‌سازی با استفاده از تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است. مشکلی که پس از انتخاب شاخص‌های مناسب جلوه می‌نماید، فقدان یک روش کمی و استاندارد برای تعیین اهمیت نسبی آنها در تابع هدف می‌باشد. پیش از این، با استفاده از مدل مذکور به ارزیابی کانال‌های E₁R₁, E₁R₅ و E₁L₄ در شبکه آبیاری ذ پرداخته شده است. در این کارهای تحقیقی مناسب‌ترین ضریب وزنی شاخص‌ها جهت بهینه‌سازی عملکرد بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری با استفاده از یک روش منطقی، مبتنی بر اصول ریاضی و مستقل از هرگونه قضایوت کارشناسی تعیین شده است. گرچه شرایط هیدرولیکی این سه کانال از نظر سازه‌های موجود و نوع بهره‌برداری متفاوت می‌باشد، لیکن نتایج مشابهی حاصل شده است به طوریکه در هر سه مورد در حالتی که ضریب وزنی هر شاخص به صورت نسبت مستقریمی از پتانسیل بهبود آرمانی آن شاخص در نظر گرفته شده، درصد بهبود می‌باشد. سایر نتایج مهم و جدید حاصل از این کارهای تحقیقی عبارتند از تعیین ترکیب مناسب پارامترهای الگوریتم بهینه‌سازی SA و ارایه یک دید کلی جهت تعیین مقدار مناسب پارامتر Kdiv مربوط به طول گام‌های تصادفی در الگوریتم بهینه‌سازی SA. این نتایج قادرند حجم عظیمی از آزمون‌ها را کاهش داده و به عنوان ملاکی مطمئن در کارهای تحقیقاتی، آتی مورد استفاده قرار گیرند.

واژه های کلیدی: عملکرد کانال های آبیاری، ICSSDOM، SA، شاخص های وزنی، تحلیل حساسیت

مقدمة

یکی از اثرات نامطلوب بهره‌برداری ضعیف در شبکه‌های آبیاری، تحویل و توزیع نامناسب آب به کانال‌ها و انشعبابات و به تبع آن توزیع نامناسب آب در سطح اراضی می‌باشد. به طوریکه در یک کanal آبیاری، میزان آب تحویلی به اراضی پایین‌دست هر دریچه با نیاز واقعی آن مطابقت نداشته و در بعضی مواقع به مقدار قابل توجهی از آن کمتر و یا به ندرت بیشتر است. این عدم تناسب و بی عدالتی در تحویل و توزیع آب نه تنها خسارات کاهش محصول و نارضایتی زراعی‌عنینی را که کمتر از نیاز خود دریافت کرده‌اند در بردارد، بلکه برای

1- استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
2- کارشناسان ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
(Email: norozpor.samira@yahoo.com)
نوبنده مسئول:

مستقل از هرگونه قضاوت کارشناسی ارایه گردید. وی این روش را بر روی کanal E₁R₁ از شبکه آبیاری دز مورد آزمون قرار داد و به نتایج قابل قبول نیز دست یافت. پس از آن به ترتیب در سال‌های 1384 و 1387 محسنی و نوروزپور این روش را بر روی کانال‌های E₁R₅, E₁L₄ از شبکه آبیاری دز بررسی نمودند. این سه کانال تحت شرایط هیدرولیکی مختلف و همراه با سازه‌های متفاوتی بودند و هدف اصلی از این مقاله نیز مقایسه نتایج حاصل از این سه کار تحقیقی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

تابع هدف: در مدل موردنظر چهار معیار کفایت، راندمان، عدالت و پایداری در تحويل مورد استفاده قرار گرفته است. هدف آن است که در یک دوره تحويل بر حسب نیاز پایین دست هر یک از آبگیرهای کانال، چهار معیار فوق در ترکیب مناسبی در یک تابع هدف به طور همزمان و با توجه به شرایط واقعی بهینه شوند. در بین شاخص‌های کمی ارایه شده برای معیارهای فوق، مجموعه شاخص‌های ارایه شده توسط مولدن و گیتس به لحاظ بی بعد بودن و سادگی اندازه‌گیری آنها مناسب‌ترین شاخص‌ها تشخیص داده شدند، که به شرح ذیل در مدل موردنظر به کار رفته‌اند:

$$MPA = \frac{1}{T} \sum_T \frac{1}{N} \sum_N (PA) \left\{ \begin{array}{l} PA = \frac{QD}{QR}, QD < QR \\ PA = 1, QR < QD \end{array} \right. \quad (1)$$

$$MPF = \frac{1}{T} \sum_T \frac{1}{N} \sum_N (PF) \left\{ \begin{array}{l} PF = \frac{QR}{QD}, QD > QR \\ PF = 1, QR > QD \end{array} \right. \quad (2)$$

$$MPE = \frac{1}{T} \sum_T CV_N \left(\frac{OD}{QR} \right) \quad (3)$$

$$MPD = \frac{1}{N} \sum_N CV_T \left(\frac{OD}{QR} \right) \quad (4)$$

می‌باشند.

از آنجایی که مقدار ایده‌آل شاخص‌های کفایت و راندمان تحويل یک و مقدار ایده‌آل شاخص‌های عدالت و پایداری در تحويل صفر است، لذا تابع هدفی که مقدار کمینه آن، مقدار بهینه شاخص‌های فوق را ارایه می‌دهد به صورت ترکیب خطی زیر است:

$$FF_{min} = C_1 (1 - MPA) + C_2 (1 - MPF) + C_3 MPE + C_4 MPD \quad (5)$$

انحراف هر شاخص را نسبت به مقدار ایده‌آلی که برای آن شاخص تعریف شده است، حداقل نماید. منظور از تحلیل حساسیت ضرایب وزنی نیز بررسی تأثیر تغییر میزان این ضرایب در بهبود یا عدم بهبود

محدو دیت‌ها (شرایط واقعی) بهینه کرده و راه کارهای بهبود را استخراج نمود. در این فرآیند رابطه شاخص‌ها با متغیرهای هیدرولیکی کانال به معادلات هیدرولیکی حاکم بر پدیده جریان در طول زمان و مکان بستگی دارد و نحوه این ارتباط باید از طریق یک مدل شبیه-سازی هیدرودینامیک صورت گیرد. از طرفی ترکیب شاخص‌ها در تابع هدف، تابعی پیچیده، چند متغیره و غیر صریح را به وجود می‌آورد که بکارگیری روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی را دشوار نموده است.

مشکلی که معمولاً پس از انتخاب شاخص‌های مناسب جلوه می‌نماید، فقدان یک روش کمی و استاندارد برای تعیین اهمیت نسبی شاخص‌ها (ضرایب وزنی شاخص‌ها) در تابع هدف می‌باشد. لازم به ذکر است چون بعضی از شاخص‌ها با هم رقابت دارند نمی‌توانند تحت همه شرایط ضرایب وزنی یکسانی را در تابع هدف به خود اختصاص دهند. از آنجایی که الگوی استانداردی برای وزن دهنی به شاخص‌ها موجود نمی‌باشد، معمولاً از قضاوت کارشناسی استفاده می‌شود. چه در ارزیابی و چه در بهبود عملکرده، اگر وزن دهنی بر مبنای قضاوت کارشناسی صورت گیرد، در صورت به کارگیری توسط افراد مختلف برای یک مسئله مشخص به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد. لذا قضاوت کارشناسی تنها زمانی معتبر است که هیچگونه ملاک دیگری در دست نباشد. نخستین بار توسط محسنی موحد در سال 1381 جهت در نظر گرفتن اهمیت نسبی شاخص‌ها، روشی منطقی، مؤثر و

$$PA = \frac{QD}{QR}, QD < QR \quad \text{اگر} \quad (1)$$

$$PA = 1, QR < QD \quad \text{اگر} \quad (2)$$

$$PF = \frac{QR}{QD}, QD > QR \quad \text{اگر} \quad (3)$$

$$PF = 1, QR > QD \quad \text{اگر} \quad (4)$$

در روابط فوق شاخص‌های MPA, MPF, MPE و MPD به ترتیب عبارتند از متوسط کفایت تحويل، راندمان تحويل، عدالت و پایداری در تحويل در دریچه‌های آبگیر یک کانال. QR دبی مورد نیاز هر دریچه، QD دبی واقعی تحويلی به هر دریچه، N تعداد دریچه‌های آبگیر و T تعداد گام‌های زمانی در یک دوره تحويل است. CV_T و CV_N نیز به ترتیب ضریب تغییرات زمانی و مکانی نسبت $\left(\frac{OD}{QR}\right)$

که در آن C_i ها ضرایب وزنی جملات تابع هدف می‌باشند. هدف از حل مساله فوق جستجوی جوابی است (ترکیب مناسب برای بازشدنگی دریچه‌ها در طول دوره بهره‌برداری) که مجموع (وزنی)

روابط زیر تعریف می شود:

$$0 < h \leq h_{\max} \quad (10)$$

$$y < y_{\max} \quad (11)$$

که در آن:

h : میزان تنظیم سازه h_{\max} : میزان حداقل بازشدنی سازه
 y : عمق آب در سرتاسر کanal y_{\max} : حداقل عمق مجاز آب کanal
 ثابت های مسئله نیز عبارتند از: دبی ورودی به کanal، دبی مورد نیاز هر دریچه، n تعداد دریچه ها و t تعداد گام های زمانی.

همانگونه که مشاهده می شودتابع هدف تابع صریحی از متغیرهای تصمیم گیری نبوده و ارتباط آنها از طریق معادلات هیدرولوکی حاکم بر جریان آب در کanal برقرار می گردد. نحوه این ارتباط باید با یک مدل شبیه سازی هیدرودینامیک صورت گیرد. از طرفی بهینه سازی یک چنین تابع غیر صریحی با روش های تحلیلی بهینه سازی دشوار و گاهی غیرممکن است و باقیستی از روش های عددی استفاده کرد. در این تحقیق برای بهینه سازی تابع هدف فوق از مدل شبیه سازی هیدرودینامیک ICSSDOM استفاده شده است که در ادامه به طور مختصر معرفی می گردد.

مدل ریاضی ICSSDOM: مدل ریاضی ICSSDOM که در سال 1381 توسط محسنی موحد ارایه شده، یک مدل ریاضی ترکیبی است که به زبان فرترن 77 نوشته شده و در آن الگوریتم بهینه سازی SA^۱ به صورت یک حلقة داخلی در ساختار اصلی مدل شبیه سازی هیدرودینامیکی ICSS^۲ قرار گرفته است.

مدل هیدرودینامیک ICSS توسط مائز (1990) و به منظور شبیه سازی هیدرودینامیک، هیدرولوژی و بهره برداری از سیستم های انتقال آب آبیاری که دارای تغییرات جریانات ورودی و خروجی و تغییرات شرایط فیزیکی هستند، طراحی شده است. در این تحقیق برای شبیه سازی هیدرودینامیک و ارتباط متغیرهای تصمیم گیری با تابع هدف حین فرآیند بهینه سازی از مدل مذبور استفاده به عمل آمده است.

روش بهینه سازی SA: روش بهینه سازی SA یک روش جستجوی تصادفی هوشمند است که بر پایه مکانیک آماری و تشابه با فرآیند فیزیکی آنلینینگ پی ریزی شده است. آنلینینگ یک فرآیند فیزیکی در صنعت است که طی آن جسم جامد ابتدا با دمای زیادی گرم می شود تا اتم های آن بتوانند آزادانه و به طور تصادفی در کنار هم قرار گیرند. سپس دما به تدریج کاهش داده می شود تا جای جایی اتم ها به طور تصادفی آنقدر صورت گیرد تا جسم به حالت تعادل دمایی برسد. در این مرحله است که مجدداً دما کاهش داده می شود و این روند همچنان ادامه می یابد تا سرانجام جسم به حداقل انرژی خود و

شاخص های عملکرد و تابع هدف می باشد. می توان از طریق روشی مبتنی بر اصول ریاضی ضرایب شاخص ها را متناسب با فاصله مقدار واقعی و آرمانی آنها درنظر گرفت و با انجام تحلیل حساسیت در فرآیند بهینه سازی مناسب ترین مقدار این ضرایب را انتخاب نمود. برای این کار می توان برای شاخص یا شاخص هایی که در وضع موجود عملکرد بدتری دارند، اهمیت (وزن) بیشتری قائل شد و نتیجه را با سایر حالات مقایسه کرد. به این منظور ضرایب C_i مربوط به هر شاخص به صورت $\beta_i = 1 + \beta_i$ در نظر گرفته می شود که در آن $\beta_i > 0$ بوده و نسبت مستقیمی از اختلاف سطح عملکرد موجود با مقدار ایده آل آن قرار داده می شود. تفاوت بین سطح عملکرد موجود و سطح عملکرد ایدهال هر شاخص به عنوان پتانسیل بهبود آرمانی تعریف شده و با علامت γ_i نمایش داده می شوند، در نتیجه $\beta_i = \gamma_i$ یا آرمانی نسبی شاخص ها، نسبت مستقیمی از γ_i ها می باشند. روابط زیر بین این پارامترها برقرار است:

$$(6) | \text{عملکرد موجود شاخص} - \text{عملکرد ایدهآل شاخص} | = \text{پتانسیل بهبود آرمانی} = \gamma_i$$

$$\beta_i = \gamma_i \quad (7)$$

$$= 1 + \beta_i \quad (8)$$

C_i که در آن θ برای همه جملات یکسان قرار داده می شود و در نتیجه مقادیر γ_i می توانند قبل از بهینه سازی همه به نسبت θ بزرگتر شوند. اما اینکه θ چه مقدار باید باشد تا جواب های بهتری به دست آید، باید با آزمون مقادیر مختلف θ در هر روز از دوره آماری بررسی شود. در شاخص هایی که عملکرد موجود بالایی دارند، پتانسیل بهبود آرمانی و در نتیجه اهمیت نسیی شاخص صفر است در نتیجه اگر $C_i = \theta \cdot \gamma_i$ به عنوان ضریب شاخص در تابع هدف معرفی شود، این شاخص ها از فرآیند بهینه سازی حذف می گردند. در اینجا برای جلوگیری از این امر ضریب C_i به صورت $\gamma_i + \theta \cdot \gamma_i$ تعریف شده است. در نهایت ضرایب C_i به صورت $C_i = \alpha_i(1 + \theta \cdot \gamma_i)$ در نظر گرفته شده اند و شکل نهایی تابع هدف به صورت زیر در می آید:

$$FF_{\min} = \alpha_1(1 + \theta \gamma_1)(1 - MPF) + \alpha_2(1 + \theta \gamma_2)(1 - MPA) + \alpha_3(1 + \theta \gamma_3)MPE + \alpha_4(1 + \theta \gamma_4)MPD \quad (9)$$

ضرایب α_i در مدل ICSSDOM برای آن در نظر گرفته شده است که بتوان با صفر قرار دادن آن، شاخص یا شاخص هایی را از فرآیند بهینه سازی حذف نمود و در غیر اینصورت α_i ها معادل یک قرار داده می شود. برای اطلاع بیشتر از جزئیات و مبانی روش پیشنهادی فوق می توان به منبع محسنی (1386) مراجعه کرد.

متغیرهای تصمیم گیری در این مسئله عبارتند از میزان تنظیم دریچه های آبگیر و سازه های کنترل که تغییرات آنها باعث تغییر مقدار QD در تابع هدف خواهد شد. محدودیت های مسئله نیز عبارتند از حدود مجاز تنظیمات مذبور و حداقل عمق مجاز آب در کanal که با

SA است، به این ترتیب که ابتدا گزینه‌های تصمیم‌گیری (تنظیمات سازه‌ها) در محدوده مجاز (قیودات بهینه‌سازی) به طور تصادفی تولید شده (S) و سپس با شبیه‌سازی هیدرودینامیک در ICSS تابع هدف برای مدت تحويل موردنظر و با گام‌های زمانی 0/1 ساعت محاسبه می‌شود (FF(S)). در مرحله بعدی با استفاده از یک ساختار همسایگی مناسب مجددًا گزینه‌های جدیدی به طور تصادفی تولید (S') و تابع هدف در این مرحله نیز با شبیه‌سازی هیدرودینامیک محاسبه می‌گردد (FF(S')). اگر مقدار تابع هدف در این مرحله نسبت به مرحله قبل کاهش یابد گزینه جدید پذیرفته می‌شود. در غیر اینصورت گزینه جدید با یک احتمال مشخصی پذیرفته می‌گردد (حرکت رو به بالا). برای این امر یک عدد تصادفی بین صفر و یک تولید شده ($R \in (0 \sim 1)$) و اگر $\frac{D}{T} < R$ باشد این گزینه نیز پذیرفته می‌گردد در غیر اینصورت گزینه جدید رد می‌شود. بنابراین با کاهش T در مراحل بهینه‌سازی احتمال پذیرش جوابهای بد (حرکتهای رو به بالا) کاهش می‌یابد. این روند آنقدر تکرار می‌شود تا شرط توقف که رسیدن به پارامتر کنترلی دمای نهایی است، برآورده شود.

پس از اجرای مدل، مقادیر تنظیم سازه‌ها همراه با مقادیر دبی تحویلی، دبی موردنیاز و شاخص‌های عملکرد در وضعیت بهینه در فایل جداگانه‌ای علاوه بر خروجی‌های ICSS گزارش می‌شود. اطلاعات لازم برای مدل کردن کانال مورد نظر و گزارش‌های مربوطه ابتدا در سه فایل اطلاعاتی تنظیم می‌شود و سایر تعییرات موردنظر بعدی از جمله داده‌های لازم برای بهینه‌سازی پارامترهای الگوریتم SA به صورت سوال و جواب به مدل داده می‌شود. هیچ محدودیتی در تعداد سازه‌ها و ترتیب انتخاب آنها برای بهینه‌سازی وجود ندارد.

مشخصات کانال‌های انتخابی

کانال‌های E₁R₁, E₁R₅, E₁L₄ و E₁I₁ دوزنقه‌ای هستند که در منطقه سبیلی از شبکه آبیاری ذر واقع شده‌اند. طول این کانال‌ها به ترتیب 2/6, 2/3 و 3/2 کیلومتر و حداقل 3/25, 1/38 و 2/47 مترمکعب بر ثانیه می‌باشد. کلیه آبگیرها و تنظیم کننده‌ها به صورت دستی بهره‌برداری می‌شوند. بعد از هر دریچه آبگیر یک پارشال فلوم برای اندازه‌گیری دبی تبیه شده است. عملیات بهره‌برداری تحویل آب براساس درخواست زارعین زیردست هر دریچه که بایستی حداقل تا 24 ساعت قبل اعلام شده باشد، روزانه و معمولاً ساعت 8 صبح انجام می‌گیرد و مستوی مربوطه بر مبنای تجربه میزان بازشدنگی دریچه‌ها را برای تحویل دبی در 24 ساعت آینده تنظیم می‌کند.

در این کانال‌ها برای انجام هرچه بهتر شبیه‌سازی طی یک سری اندازه‌گیری‌های مستقیم، کالیبراسیون ضرایب دریچه‌ها نیز انجام گرفت و با استفاده از سایر اطلاعات موجود، مدل کانال مزبور شبیه‌سازی شد. برنامه تحویل آب به دریچه‌ها بر طبق یک تقویم 10 روزه

به حالت کریستال کامل برسد.

در شبیه‌سازی مسائل بهینه‌سازی با فرآیند فوق، تابع هدف که کمینه می‌شود، حکم انرژی جسم را داشته و جوابهای تصادفی تولید شده؛ معادل حالت‌های مختلف قرار گرفتن اتم‌ها در کنار هم در هر دمای تعادل و در نهایت رسیدن به جواب بهینه، معادل رسیدن به حداقل سطح انرژی جسم و تشکیل کریستال کامل است.

روش بهینه‌سازی SA بر مبنای یک ساختار همسایگی سعی می‌کند از جواب جاری به یکی از جوابهای نزدیک به آن حرکت کند. به این ترتیب که با شروع از یک جواب اولیه (S)، جواب جدید (S') در همسایگی جواب فعلی (S) به طور تصادفی تولید می‌شود. ساختار همسایگی که برای تولید جوابهای مجاور در طول فرآیند بهینه‌سازی در مدل ICSSDOM مورد استفاده قرار گرفته است به صورت زیر است:

$$S' = S \pm \Delta S = S \pm \left(\frac{\text{Random}}{Kdiv} \right) \quad (12)$$

در رابطه فوق S جواب جاری، S' جواب مجاور در همسایگی S در هر گام تصادفی، ΔS طول گام تصادفی و Kdiv پارامتری است که هرچه بزرگ‌تر باشد طول گام تصادفی کاهش یافته و در نتیجه همسایگی کوچکتری تولید می‌شود.

سپس تغییر در مقدار تابع هدف D=FF(S')-FF(S) محاسبه می‌شود. در کمینه‌سازی اگر $D \leq 0$ باشد در اینصورت S' جایگزین S می‌شود (حرکت نزولی) و اگر $D > 0$ باشد انتقال به جواب جدید (حرکتهای رو به بالا) با احتمال $\frac{D}{T}$ پذیرفته می‌شود. یک

پارامتر کنترلی است که دما نامیده می‌شود. در حرکتهای رو به بالا (انتقالهایی که مقادیر تابع هدف را افزایش می‌دهد)، این توانایی برای SA به وجود می‌آید که برای جستجوی کمینه سراسری از کمینه محلی خارج شود. این فرآیند L بار در یک درجه حرارت تکرار می‌شود در حالی که Epoch (Epoch) نیز یک پارامتر کنترل است که طول دوره نامیده می‌شود. پارامتر T حين ادامه عملیات به وسیله یک تابع سردها که تدریج سرده می‌شود تا اینکه سرانجام شرط توقف موردنظر برقرار شود. شرط توقف می‌تواند یک پارامتر کنترلی دیگر مثل دمای نهایی، تعداد تکرارها و یا زمان اجرای الگوریتم باشد.

پارامترهای ورودی SA شامل: T_0 : دمای اولیه، T_f : دمای نهایی، I_i : حداکثر تکرارهای پذیرفته شده در هر دما، Epoch طول دوره، EBS خطای مجاز در محاسبات شرط تعادل و Kdiv پارامتر کنترلی مربوط به طول گام‌های تصادفی می‌باشند.

قابل ذکر است که این روش به پارامترهای خود حساس بوده و تعیین پارامترهای کنترلی مناسب مستلزم اجرای مدل با مقادیر متفاوت پارامترها و انتخاب بهترین ترکیب آنهاست که خود نیازمند صرف وقت قابل توجهی است.

روند بهینه‌سازی در این مدل مطابق با روند توصیف شده به روش

به عنوان نمونه از بین آمار ثبت شده انتخاب گردید. در جداول شماره (۱) تا (۳) برنامه تحویل کانال ها نشان داده شده اند.

جدول ۱- برنامه تحویل آب در وضع موجود برای یک تقویم ۵ روزه منتخب از آمار ثبت شده کanal E₁L4 (لیتر بر ثانیه)

نام دریچه	L ₄ -11		L ₄ -12		L ₄ -13		L ₄ -14		L ₄ -15		L ₄ -16		مجموع	مجموع	درصد اختلاف
تاریخ	نیاز	تحویل	دبی موردنیاز	دبی تحویلی											
83/12/1	70/6	50	52	50	41	40	52	50	56	50	167/5	120	439/1	360	-18
83/12/2	70/6	50	52	50	41	40	52	50	56	50	167/5	120	439/1	360	-18
83/12/3	70/6	40	52	40	41	40	52	50	56	50	167/5	120	439/1	340	-22/5
83/12/4	105/2	40	52	40	85	40	86	50	98	50	167/5	100	593/7	320	-48/1
83/12/5	105/2	70	52	50	145	90	118	70	146	100	167/5	100	733/7	480	-34/5
83/12/6	105/2	70	52	50	145	90	118	70	146	100	167/5	110	733/7	490	-33/2
83/12/7	105/2	70	52	40	145	90	118	70	146	100	167/5	110	733/7	480	-34/5
83/12/8	105/2	90	52	40	145	90	118	70	146	100	167/5	110	733/7	500	-31/8
83/12/9	105/2	90	52	40	145	90	118	70	146	100	167/5	110	733/7	500	-31/8
83/12/10	105/2	90	52	40	145	90	118	70	146	100	167/5	110	733/7	500	-31/8

جدول ۲- برنامه تحویل آب در وضع موجود برای یک تقویم ۵ روزه منتخب از آمار ثبت شده کanal E₁R₅ (لیتر بر ثانیه)

نام دریچه	R ₅ -8		R ₅ -9		R ₅ -12A		R ₅ -10		R ₅ -11		مجموع	مجموع	درصد اختلاف
تاریخ	نیاز	تحویل	نیاز	تحویل	نیاز	تحویل	نیاز	تحویل	نیاز	تحویل	دبی موردنیاز	دبی تحویلی	
83/12/1	219/5	180	57	50	72	60	57	40	84/9	70	490/4	400	-18/4
83/12/2	219/5	180	57	50	72	60	57	40	84/9	60	490/4	390	-20/5
83/12/3	219/5	180	57	50	72	60	57	40	84/9	60	490/4	390	-20/5
83/12/4	219/5	180	57	50	72	60	83/5	40	84/9	60	519/9	390	-25
83/12/5	219/5	180	57	30	75	60	83/5	50	84/9	50	519/9	370	-28/8
83/12/6	219/5	180	57	30	75	60	83/5	50	84/9	60	519/9	380	-26/9
83/12/7	219/5	180	79	30	75	60	83/5	50	84/9	60	519/9	380	-29/9
83/12/8	219/5	180	79	60	75	60	83/5	50	84/9	60	519/9	410	-24/3
83/12/9	219/5	180	87	60	75	60	83/5	50	106/9	60	571/9	410	-28/3
83/12/10	219/5	180	142/4	100	75	70	83/5	60	106/9	80	661/3	490	-25/9

جدول ۳- برنامه تحویل آب در وضع موجود برای یک تقویم ۵ روزه منتخب از آمار ثبت شده کanal E₁R1 (لیتر بر ثانیه)

نام دریچه	R ₁ -1		R ₁ -2		R ₁ -3		R ₁ -4		R ₁ -5		R ₁ -6		R ₁ -7		مجموع	مجموع	درصد اختلاف
تاریخ	نیاز	تحویل	دبی موردنیاز	دبی تحویلی													
79/8/16	36	40/5	42	40/5	27	40	32	40	44	40	22	20	27	30	230	251	+9/1
79/8/17	36	20	45	40/5	27	30	32	28	44	40/5	22	20	27	20	233	199	-14/6
79/8/18	37	20	45	40/5	27	30	32	30	57	53	22	20	27	20	247	213	-13/7
79/8/19	37	18/2	45	36/6	29	43	35	30	57	53	22	20	27	20	252	220	-12/7
79/8/20	37	18/2	45	36/7	29	35	35	30	57	50	22	20	27	20	252	209	-17
79/8/21	37	18/2	45	46	29	35	35	30	57	53	22	20	27	20	252	222/2	-11/8
79/8/22	37	18/2	45	46	29	35	42	35	57	53	22	20	27	25	259	232/2	-10/3
79/8/23	14	18/2	26	40	14	30	22	30	43	53	9	20	14	20	142	211/2	+48/7

79/8/24	14	18/2	26	40	14	30	22	30	43	53	9	20	14	20	142	211/2	+48/7
79/8/25	14	18/2	26	40	14	30	16	46	45	60	9	20	14	20	138	234/2	+50/1

می باشد:

$T_0=50$, $T_f=10$, $B=0.95$, Epoch=5, EBS=0.01, $I_T=45$ با وجود شرایط بهره برداری مختلف در این سه کanal، ترکیب بهینه پارامترهای SA کاملاً مشابه است. گرچه در کار محسنی میزان T_0 با درنظر گرفتن ضریب اطمینان بالاتر برابر 80 در نظر گرفته شده، که تأثیری در ادامه عملیات بهینه سازی نداشته است. بنابراین این ترکیب می تواند به عنوان ترکیب نهایی انتخاب شود.

این نتایج می تواند کمک فراوانی به مطالعات موردي بعدی نموده و حجم عظیمی از آزمون های تحلیل حساسیت را کاهش دهد. اما در مورد کanal هایی که در شبکه های متفاوتی غیر از شبکه آبیاری دز واقع شده اند به دلیل تفاوت هایی که ممکن است در طراحی و اجرا وجود داشته باشد، نمی توان با چنین اطمینانی اظهار نظر کرد.

به علت اهمیت طول گام تصادفی در ترکیب SA با مدل هیدرودینامیک، پارامتر Kdiv اهمیت زیادی داشته و باید در خصوص تنظیم آن برای کاربردهای آتی تحقیقات بیشتری انجام می گرفت از این رو در مورد پارامتر Kdiv محسنی در کanal E_1L_4 و نوروزپور در کanal E_1L_4 تمرکز بیشتری نموده اند که نتایج این دو تحقیق مشابه بوده است. در جداول (4) و (5) نتایج حاصل از تحلیل حساسیت پارامتر Kdiv برای دوره ده روزه انتخابی آمده است.

همانطور که در جدول (4) دیده می شود برای هر روز، محدوده مناسب Kdiv و بهترین مقدار پارامتر Kdiv که به ازای آن کمترین عدد برای تابع هدف به دست آمده، مشخص شده است. حد پایین این محدوده مقداری برای پارامتر Kdiv است که به ازای مقادیر کوچکتر از آن مدل ناهمگرا می شود.

همان طور که در جداول (1)، (2) و (3) مشاهده می شود در کanal های E_1L_4 و E_1R_5 در تمام روزها دبی تحویلی کمتر از دبی مورد نیاز بوده به عبارت دیگر در طول دوره آماری شرایط کاملاً حکم فرما بوده است. اما در کanal E_1R_1 در بعضی روزها شرایط کم آبی و در بعضی روزها تحویل بیش از نیاز بوده است.

در هر یک از این مطالعات ابتدا عملکرد کanal در شرایط موجود برای 10 روز متوالی شبیه سازی و محاسبه شده است. در مرحله دوم طی یک سری اجراهای اولیه با مدل، مناسب ترین پارامترهای SA تعیین و سپس بهینه سازی عملکرد بهره برداری براساس دبی ورودی

به کanal در شرایط واقعی برای هر روز انجام شده است. در ادامه، بهینه سازی عملکرد بهره برداری برای ضرایب وزنی شاخص های براساس حالات و گزینه های مختلفی برای ضرایب وزنی شاخص های عملکرد در تابع هدف انجام گرفته است:

در گزینه اول ضرایب وزنی شاخص ها در تابع هدف همگی برابر، و معادل یک در نظر گرفته شده است. به عبارتی در فرایند بهینه سازی برای تمامی شاخص ها اهمیت یکسانی در نظر گرفته شده است $C_i = 1$.

در گزینه دوم ضرایب وزنی شاخص ها به صورت نسبت مستقیمی از پتانسیل بهبود آرمانی در نظر گرفته شده است. $C_i = 1 + \theta$ γ_i تفاوت بین وضع موجود و حالت بهینه برای مقادیر شاخص ها تحت عنوان پتانسیل بهبود معرفی شده است. نسبت آن به وضع موجود به صورت درصد بهبود ارایه گردیده است.

نتایج و بحث

در هر سه کanal ترکیب مناسب پارامترهای اصلی الگوریتم بهینه سازی SA که پس از تحلیل حساسیت با آزمون های مختلف انتخاب و در بهینه سازی های نهایی به کار گرفته شده اند، به شرح زیر

جدول 4- حالات مشاهده شده برای تغییر پارامتر Kdiv در ازای تغییر در دبی تحویلی و دبی موردنیاز نسبت به روز قبل برای کanal E_1L_4

پارامتر Kdiv	نسبت به روز قبل	محدوده مناسب و بهترین مقدار	تغییر در آب موردنیاز	تغییر در آب تحویلی	نسبت به روز قبل (L/S)	شرایط بهره برداری
83/12/1	—	—	—	—	—	—
83/12/2	0 (ثبت)	11 ≤ Kdiv ≤ 19 (افزایش)	0 (ثبت)	—	—	—
83/12/3	0 (ثبت)	11 ≤ Kdiv ≤ 20 (افزایش)	-20 (کاهش)	—	—	—
83/12/4	+ 155/6 (افزایش)	11 ≤ Kdiv ≤ 22 (افزایش)	-20 (کاهش)	—	—	—
83/12/5	+140 (افزایش)	13 ≤ Kdiv ≤ 21 (کاهش)	+160 (افزایش)	+10 (افزایش)	—	—
83/12/6	0 (ثبت)	13 ≤ Kdiv ≤ 293 (افزایش)	+10 (افزایش)	—	—	—
83/12/7	0 (ثبت)	13 ≤ Kdiv ≤ 885 (افزایش)	-10 (کاهش)	—	—	—

83/12/8	0 (ثابت)	+20 (افزایش)	$12 \leq Kdiv \leq 2610$ (افزایش)
83/12/9	0 (ثابت)	0 (ثابت)	$12 \leq Kdiv \leq 2700$ (افزایش)
83/12/10	0 (ثابت)	0 (ثابت)	$12 \leq Kdiv \leq 2710$ (افزایش)

به روز قبل مشابه است. به طوری که در این روزها با وجود اینکه دبی مورد نیاز کانال نسبت به روز قبل ثابت بوده ولی تحویلی به کانال نسبت به روز قبل کاهش یافته است و در تمام این روزها محدوده مناسب پارامتر $Kdiv$ نسبت به روز قبل افزایش نشان می‌دهد. همچنین ملاحظه می‌شود که روزهای دوم، نهم و دهم از جدول (4) و روز سوم از جدول (5) شرایط مشابهی از نظر تغییر در میزان دبی ورودی و دبی مورد نیاز دریچه‌ها و هم چنین تغییر در محدوده مناسب پارامتر $Kdiv$ داشته‌اند.

توصیه می‌شود که تحلیل حساسیت پارامتر $Kdiv$ برای بهینه‌سازی عملکرد بهره‌برداری اولین روز، که شرایط تحویل موجود در آن به عنوان شرایط اولیه در نظر گرفته می‌شود، به دقت انجام شده و بهترین مقدار این پارامتر انتخاب و جهت بهینه‌سازی به کار گرفته شود. سپس در دوره‌های بهره‌برداری بعدی با توجه به پیشنهادات ارایه شده می‌توان مقدار مناسبی برای این پارامتر انتخاب نموده و به کار گرفت. حال که پارامترهای SA تنظیم شدند به بررسی گزینه‌های مختلف ضرایب وزنی در بهینه‌سازی پرداخته می‌شود.

نتایج نهایی حاصل از بهینه‌سازی براساس گزینه‌های موردنظر و نیز نتایج حاصله از شبیه‌سازی شرایط موجود برای دوره ده روزه برای سه کانال مذکور در جداول (6)، (7) و (8) آمده است. لازم به ذکر است از آنجایی که در تمامی روزهای دوره انتخابی برای کانال‌های E₁L₄ و E₁R₅ دبی تحویلی کمتر از دبی موردنیاز بوده بدیهی است شاخص راندمان در این دو کانال در حالت موجود و بهینه مقداری برابر یک داشته که به همین دلیل این شاخص در جداول مربوط به این دو کانال منظور نشده است.

این ناهمگرایی به این دلیل است که کاهش بیش از حد پارامتر $Kdiv$ باعث افزایش طول گام تصادفی و به تبع آن افزایش یا کاهش ناگهانی در مقدار عددی جواب مجاور نسبت به جواب قبلی می‌گردد و جریان متغیر سریع تشکیل می‌شود. منظور از جواب، میزان بازشدنی دریچه‌ها می‌باشد. از آنجایی که مدل ICSSDOM برای جریان‌های متغیر تدریجی طراحی شده و تغییرات ناگهانی دریچه‌ها را که با طول گام تصادفی بزرگتر اتفاق می‌افتد نمی‌پذیرد، ناهمگرایی مدل مشاهده می‌شود. با افزایش پارامتر $Kdiv$ از یک حد به بالا نیز کیفیت جواب‌ها بدتر شده (مقدار تابع هدف افزایش پیدا می‌کند) و یا اینکه تغییری در آنها حاصل نمی‌شود. دلیل آن می‌تواند گرفتاری در دام بهینه‌های محلی با کاهش بیش از حد طول گام‌های تصادفی باشد. این حد نیز به عنوان حد بالای پارامتر $Kdiv$ برای شرایط هیدرولیکی هر روز معرفی شده است.

همان‌طور که گفته شد محسنی نیز در سال 1384 مشابه این تحقیق را بر روی کانال توزیع کننده E₁R₅ از شبکه آبیاری در انجام داده است. با وجود شرایط هیدرولیکی و بهره‌برداری متفاوت در هر دو تحقیق نتایج مشابهی حاصل شده است. در جدول (5) نتایج حاصل از کار محسنی آمده است.

جدول (4) و (5) با توجه به حالات مشاهده شده، توضیحات ارایه شده براساس منطق الگوریتم بهینه سازی SA و نتایج حاصله از آزمون‌های تحلیل حساسیت یک دید کلی از تغییرات محدوده مناسب پارامتر $Kdiv$ ارایه می‌کنند که می‌تواند جهت تعیین مقدار مناسب این پارامتر با صرف زمان کمتر به کار گرفته شود. به عنوان مثال شرایط روزهای سوم و هفتم در جدول (4) و روزهای دوم و پنجم از جدول (5) از نظر تغییرات دبی تحویلی و دبی مورد نیاز کانال نسبت

جدول 5- حالات مشاهده شده برای تغییر پارامتر $Kdiv$ در ازای تغییر در دبی تحویلی و دبی موردنیاز نسبت به روز قبل کانال E₁R₅

محدوده مناسب و بهترین مقدار پارامتر $Kdiv$ نسبت به روز قبل	نسبت به روز قبل (L/S)	نسبت به روز قبل (L/S)	شرایط بهره‌برداری	تغییر در آب موردنیاز	تغییر در آب تحویلی	E ₁ R ₅
-	-	-		-	-	$27 \leq Kdiv \leq 97$
-10 (کاهش)	0 (ثابت)	0 (ثابت)	(افزایش)	-10 (کاهش)	0 (ثابت)	$26 \leq Kdiv \leq 187$ (افزایش)
0 (ثابت)	0 (ثابت)	0 (ثابت)		0 (ثابت)	0 (ثابت)	$26 \leq Kdiv \leq 1703$ (افزایش)
0 (ثابت)	+25/5 (افزایش)	+25/5 (افزایش)		0 (ثابت)	0 (ثابت)	$27 \leq Kdiv \leq 37$ (کاهش)
-20 (کاهش)	0 (ثابت)	0 (ثابت)		-20 (کاهش)	0 (ثابت)	$29 \leq Kdiv \leq 300$ (افزایش)
+10 (افزایش)	0 (ثابت)	0 (ثابت)		+10 (افزایش)	0 (ثابت)	$28 \leq Kdiv \leq 725$ (افزایش)
0 (ثابت)	+22 (افزایش)	+22 (افزایش)		0 (ثابت)	0 (ثابت)	$29 \leq Kdiv \leq 91$ (کاهش)
+30 (افزایش)	0 (ثابت)	0 (ثابت)		+30 (افزایش)	0 (ثابت)	$28 \leq Kdiv \leq 229$ (افزایش)
0 (ثابت)	+30 (افزایش)	+30 (افزایش)		-	-	$29 \leq Kdiv \leq 80$ (کاهش)

83/12/10

+80(افزایش)

+89/4(افزایش)

23(کاهش) $\leq K_{div} \leq 29$ جدول ۶- نتایج حاصل از بهینه‌سازی براساس گزینه‌های موردنظر و حالت موجود برای تقویم ده روزه انتخابی برای کانال E₁L₄

تاریخ	عملکرد کفایت در تحویل				عملکرد عدالت در تحویل				عملکرد پایداری در تحویل			
	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$
83/12/1	0/8802	0/8904	0/8881	0/1985	0/0371	0/0283	0/1985	0/0371	0/061			
83/12/2	0/8802	0/889	0/8881	0/1985	0/029	0/0279	0/1985	0/029	0/058			
83/12/3	0/8177	0/8752	0/8798	0/3011	0/064	0/035	0/3011	0/064	0/041			
83/12/4	0/5475	0/565	0/5644	0/2417	0/057	0/0693	0/2417	0/057	0/021			
83/12/5	0/6918	0/7137	0/7111	0/2133	0/0036	0/0177	0/2133	0/0036	0/017			
83/12/6	0/6999	0/7285	0/7292	0/1946	0/0046	0/004	0/1946	0/0046	0/0086			
83/12/7	0/6669	0/737	0/7062	0/0903	0/0043	0/0035	0/0903	0/0043	0/0079			
83/12/8	0/6985	0/7191	0/7173	0/1413	0/009	0/0064	0/1413	0/009	0/0009			
83/12/9	0/6985	0/7174	0/7173	0/1413	0/0055	0/0062	0/1413	0/0055	0/0004			
83/12/10	0/6985	0/7166	0/7173	0/1413	0/0021	0/0063	0/1413	0/0021	0/0007			
متوسط ده روزه	0/727	0/752	0/751	0/1861	0/0216	0/0205	0/1861	0/0216	0/021			

جدول ۷- نتایج حاصل از بهینه‌سازی براساس گزینه‌های موردنظر و حالت موجود برای تقویم ده روزه انتخابی برای کانال E₁R₅

تاریخ	عملکرد کفایت در تحویل				عملکرد عدالت در تحویل				عملکرد پایداری در تحویل			
	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه سوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه سوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه سوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه سوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$
83/12/1	0/8093	0/8176	0/8148	0/079	0/0135	0/0098	0/0436	0/0155	0/0082			
83/12/2	0/7866	0/7968	0/7954	0/0962	0/0042	0/0009	0/1125	0/0030	0/0013			
83/12/3	0/7866	0/7952	0/7951	0/0962	0/0009	0/0007	0/1125	0/0008	0/0006			
83/12/4	0/7352	0/7664	0/7493	0/2091	0/0454	0/0185	0/1665	0/0390	0/0194			
83/12/5	0/6653	0/7104	0/7129	0/2009	0/0051	0/0040	0/1741	0/0077	0/0044			
83/12/6	0/6890	0/7311	0/7308	0/1866	0/0009	0/0006	0/1456	0/0007	0/0007			
83/12/7	0/6597	0/7085	0/7050	0/2742	0/0177	0/0150	0/1880	0/0194	0/0144			
83/12/8	0/7362	0/7568	0/7561	0/1249	0/0075	0/0037	0/1153	0/0047	0/0031			
83/12/9	0/6936	0/7191	0/7185	0/1738	0/0346	0/0228	0/2556	0/0270	0/0197			
83/12/10	0/7485	0/7485	0/7485	0/1897	0/0412	0/0256	0/3397	0/0295	0/0154			
متوسط ده روزه	0/731	0/7550	0/7526	0/163	0/0171	0/0102	0/1653	0/0147	0/0087			

جدول ۸- نتایج حاصل از بهینه‌سازی براساس گزینه‌های موردنظر و حالت موجود برای تقویم ده روزه انتخابی برای کانال E₁R₁

تاریخ	عملکرد کفایت در تحویل				عملکرد عدالت در تحویل				عملکرد راندمان در تحویل				عملکرد پایداری در تحویل			
	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	حالت موجود	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	
79/8/16	0/89	0/91	0/97	0/97	1	1	0/19	0/083	0/046	0/14	0/069	0/053				
79/8/17	0/99	1	1	0/84	0/85	0/86	0/19	0/081	0/042	0/20	0/047	0/039				
79/8/18	0/98	1	1	0/85	0/87	0/87	0/21	0/133	0/094	0/25	0/089	0/060				
79/8/19	0/95	1	1	0/81	0/89	0/88	0/34	0/115	0/088	0/33	0/087	0/063				
79/8/20	0/98	1	1	0/81	0/85	0/84	0/25	0/115	0/088	0/24	0/082	0/062				
79/8/21	0/97	1	1	0/73	0/89	0/89	0/49	0/115	0/088	0/41	0/087	0/063				
79/8/22	0/97	1	1	0/86	0/91	0/90	0/24	0/103	0/115	0/15	0/103	0/086				

79/8/23	0/66	0/69	0/72	1	1	1	0/25	0/112	0/093	0/20	0/093	0/069
79/8/24	0/66	0/71	0/77	1	1	1	0/25	0/104	0/132	0/20	0/073	0/104
79/8/25	0/59	0/63	0/69	1	1	1	0/32	0/183	0/148	0/33	0/119	0/126
متوسط ده روزه	0/864	0/894	0/915	0/887	0/926	0/927	0/273	0/114	0/093	0/245	0/085	0/073

همانطور که گفته شد به دلیل شرایط کم‌آمی در دو کanal₄ و E₁R₅ شاخص راندمان در حالت موجود و بهینه تفاوتی ندارد. ولی در کanal₁E₁R₄ شاخص راندمان در هر دو گزینه و در تمامی روزها نسبت به حالت موجود بهبود نشان داده است. به طوریکه درصد بهبود متوسط ده روزه این شاخص در گزینه اول برابر ۳/۵ و در گزینه دوم ۹/۵ درصد می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود گزینه دوم بهبود بیشتری دارد.

همچنین با توجه به اطلاعات مندرج در جداول ملاحظه می‌شود که در هر سه کanal شاخص کفايت در اکثر روزها نسبت به حالت موجود، بهبود نشان داده است. در کanal₄ E₁R₅ با تفاوت اندکی بین دو گزینه، گرینه اول بهبود بيشتری داشته است ولی در کanal₁ E₁R₅ بین دوم مناسب‌تر بوده است.

همچنین در هر سه کanal در تمامی روزهای تقویم انتخابی شاخص‌های عدالت و پایداری بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. در مورد این شاخص‌ها نیز مناسب‌ترین گرینه، گزینه دوم است. از طرفی وقتی شرایط کم‌آبی حاکم باشد و تحویل کمتر از نیاز باشد، شاخص‌های عدالت و پایداری اهمیت زیادی خواهند داشت و ملاحظه می‌شود در هر دو کanal بیشترین بهبود این شاخص‌ها در گرینه دوم است.

همانطور که گفته شد ضرایب شاخص‌ها در تابع هدف در گزینه اول برابر یک در گزینه دوم برابر با ضریبی از پتانسیل بهبود آرمانی درنظر گرفته شده است. در جدول (9) مراحل محاسبه اهمیت نسبی شاخص‌ها و ضرایب وزنی جملات تابع هدف در گزینه دوم آمده است. همچنانی همانطور که گفته شد در گزینه دوم پارامتر θ برای هر روز با استفاده از تحلیل حساسیت تعیین می‌شود. نتایج این مرحله نیز برای کanal‌های E_1L_4 و E_1R_5 در جدول (10) آمده است. مقادیر θ مناسب برای کanal E_1R_1 در تمام روزها برابر 10 درنظر گرفته شده است.

در ادامه قدر مطلق تفاوت بین عملکرد موجود و عملکرد بهینه هر شاخص که در جداول (6)، (7) و (8) برای هر روز آمده اند به عنوان پتانسیل بهبود آرمانی برای آن شاخص درنظر گرفته شده و نسبت این مقادیر به مقادیر وضع موجود به صورت درصد بهبود آن شاخص معرفی شده است. از طرفی به علت چند هدفی بودن فرایند بهینه-سازی، میانگین مقادیر درصد بهبود شاخص های راندمان، کفایت، عدالت و پایداری در هر روز به عنوان درصد بهبود متوسط شاخص ها تعريف شده و معیار استانداردی جهت مقایسه بین گزینه های مختلف درنظر گرفته شده است. این مقادیر در جداول (11)، (12) و (13) آمده است.

گرچه در بعضی از روزها اختلاف در صد به بود دو گزینه چندان تفاوتی نمی کند ولی هر دو نسبت به حالت موجود به بود چشمگیری دارند. در اینجا هدف، انتخاب بهترین گزینه با بیشترین درصد به بود است.

جدول 9- محاسبه ضرایب وزنی جملات تابع هدف در گزینه دوم

ضریب وزنی در گرینه دوم	1	1	1+0/140	1+0/270	1+0/270	1+0/120	1+0/190	1+0/614	1+0/270	1+0/220	1+0/170	1+0/240
------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

جدول 10- تعیین پارامتر θ برای هر روز از دوره آماری با استفاده از تحلیل حساسیت

تاریخ	83/12/1	83/12/2	83/12/3	83/12/4	83/12/5	83/12/6	83/12/7	83/12/8	83/12/9	83/12/10
E _i R ₅	80	800	50	50	200	1000	100	400	30	30
E _i L ₄	60	100	50	700	200	1000	300	40	50	50

جدول 11- خلاصه نتایج حاصل از بهینه‌سازی بر اساس گزینه‌های مورد نظر برای تقویم ده روزه انتخابی برای کانال E_iL₄

تاریخ	کفایت		عدالت		پایداری		شناختها	
	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i
83/12/1	1/15	0/9	0/9	85/7	70/1	83/8	38/1	42/6
83/12/2	1	0/9	0/9	85/9	71/3	84/5	39/4	42/8
83/12/3	7/05	7/6	7/6	88/2	75/3	91/1	40/2	46/7
83/12/4	3/21	3/1	3/1	71/3	80/4	88/5	40	40/7
83/12/5	3/17	2/8	2/8	91/7	93/2	91/6	48/6	46/5
83/12/6	4/1	4/2	4/2	97/9	98/6	98/5	50	50/1
83/12/7	6/31	5/9	5/9	96/1	86/7	89/2	47/05	47/8
83/12/8	2/93	2/7	2/7	95/4	94/9	99/2	47/8	49/3
83/12/9	2/71	2/7	2/7	95/6	95/3	99/6	48/5	49/47
83/12/10	2/6	2/7	2/7	95/5	95/8	99/4	49/2	49/4
متوسط ده روزه	3/4	3/3	3/3	90/3	86/16	92/5	44/9	46/5

جدول 12- خلاصه نتایج حاصل از بهینه‌سازی بر اساس گزینه‌های مورد نظر برای تقویم ده روزه انتخابی برای کانال E_iR₅

تاریخ	کفایت		عدالت		پایداری		شناختها	
	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i	گزینه اول C _i =1	گزینه دوم C _i =1+θ _i
83/12/1	1	0/7	82/9	87/5	64/4	81	37/1	42/3
83/12/2	1/3	1/1	95/5	99	97/3	98/8	48/5	49/7
83/12/3	1/1	1/1	99	99/2	99/3	99/5	49/8	50
83/12/4	4/2	1/9	78/3	91/1	76/5	88/3	39/8	45/3
83/12/5	6/8	7/2	97/5	98	95/6	97/4	50	50/6
83/12/6	6/1	6/1	99/5	99/6	99/5	99/5	51/3	51/3
83/12/7	7/4	6/9	93/5	94/5	89/7	92/3	47/6	48/4
83/12/8	2/8	2/7	93/9	97	95/9	97/2	48/2	49/2
83/12/9	3/7	3/6	80	86/9	89/4	92/3	43/3	45/7
83/12/10	0	0	78/3	86/5	91/3	95/4	42/4	45/5

متوجه ده روزه	3/4	3/1	89/8	94	89/9	94/1	45/8	47/8
---------------	-----	-----	------	----	------	------	------	------


برابر 7/31 و در گزینه دوم 36 به دست آمده است. همان طور که ملاحظه می گردد، گرچه مقادیر درصد بهبود متوسط شاخص ها در گزینه اول و دوم در سه کanal متفاوت است لیکن در هر سه کanal گزینه دوم یعنی درنظر گرفتن ضرایب وزنی به صورت $C_i = 1 + \theta \gamma_i$ طبق روش و جزئیات شرح داده شده، بیشترین درصد بهبود متوسط را به همراه داشته است. تأثیر وزن دهی به شاخص ها در عملکرد بهینه بر اساس الگوی پیشنهادی در نمودارهای (4)، (5) و (6) نمایش داده شده است.


با توجه به چند هدفی بودن مساله بهینه سازی و اثر متقابلی که شاخص ها بر هم دارند، در نهایت قضاوت و تصمیم گیری نهایی در مورد مناسب ترین حالت ضرایب وزنی باید بر مبنای درصد بهبود متوسط تمامی شاخص ها صورت گیرد. لذا در نمودارهای زیر درصد بهبود متوسط ده روزه برای سه کanal رسم شده است.

با توجه به جداول (11)، (12) و (13) مقادیر درصد بهبود متوسط شاخص ها برای کanal E₁L₄ در گزینه اول 44/9 و در گزینه 46/5 در کanal E₁R₅ برای گزینه اول و دوم به ترتیب برابر 47/8 و در کanal E₁R₁ نیز این مقادیر برای گزینه اول


جدول 13- خلاصه نتایج حاصل از بهینه سازی براساس گزینه های مورد نظر برای تقویم ۵ روزه انتخابی برای کanal E₁R₁

تاریخ	درصد بهبود شاخص				درصد بهبود شاخص				درصد بهبود متوسط شاخص ها			
	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	پایداری	گزینه اول $C_i = 1$	گزینه دوم $C_i = 1 + \theta \gamma_i$	گزینه اول $C_i = 1$
79/8/16	2/2	9	3/1	3/1	56/3	75/8	50/7	62/1	28/1	37/5		
79/8/17	1	1	1/2	2/7	57/4	77/9	76/5	80/5	34	40/5		
79/8/18	2	2	4/2	3/4	36/7	55/2	64/4	76	26/4	34/2		
79/8/19	5/3	5/3	9/9	9/6	66/2	74/1	73/6	80/9	38/7	42/5		
79/8/20	2	2	4/9	4/7	54	64/8	65/8	74/2	31/7	36/4		
79/8/21	1/3	3/1	21/9	22/2	76/5	82	78/8	84/6	45/1	48		
79/8/22	1/3	3/1	5/8	5/1	57/1	52/1	31/3	42/7	24/3	25/7		
79/8/23	5/4	9/1	0	0	55/2	62/8	53/5	65/5	28/3	34/3		
79/8/24	6/7	16/7	0	0	58/4	47/2	65/5	48	32/4	28		
79/8/25	6/8	16/9	0	0	42/8	53/8	63/9	61/8	28/4	33/1		
متوجه ده روزه	3/5	5/9	4/4	4/6	58/1	65/8	65/3	70/4	31/7	36		


نمودار 4- نمودار میانگین درصد بهبود متوسط شاخص ها در گزینه های مختلف برای دوره ۵ روزه برای کanal E₁L₄



نمودار 5- نمودار میانگین درصد بهبود متوسط شاخص‌ها در گزینه‌های مختلف برای دوره ده روزه برای کanal E₁R₅



نمودار 6- نمودار میانگین درصد بهبود متوسط شاخص‌ها در گزینه‌های مختلف برای دوره ده روزه برای کanal E₁L₁



نمودار 7- تغییرات روزانه تابع هدف در حالت موجود و حالت بهینه (گزینه سوم) برای دوره ده روزه E₁L₄

مناسب پارامترها تقریباً یکسان می باشد و می توان این ترکیب نهایی را به منظور مطالعات بعدی مورد استفاده قرار داد.

جهت تعیین مقدار مناسب پارامتر K_{div} برای شرایط هر روز کافی است با توجه به دید کلی ارایه شده چند عدد به طور تصادفی برای این پارامتر انتخاب کرده و پس از بهینه سازی بهترین جواب حاصله را انتخاب نماییم. سپس در دوره های بعدی با توجه به پیشنهادات ارایه شده می توان مقدار مناسب برای این پارامتر در هر روز انتخاب نموده و به کار گرفت.

نتایج مورد بحث، اعتبار روش پیشنهادی جهت تعیین ضریب وزنی شاخص ها برای بهینه سازی عملکرد بهره برداری از کانال های آبیاری را تأیید نماید. برطبق نتایج حاصله در حالتی که ضریب وزنی هر شاخص به صورت نسبت مستقیمی از پتانسیل بهبود آرمانی آن شاخص در نظر گرفته شود، درصد بهبود بهتر از سایر حالات و گزینه های مختلف مورد بررسی خواهد بود.

همچنین در نمودار (7) روند روزانه درصد بهبود تابع هدف (که حداقل آن موردنظر است) در وضع موجود با گزینه های سه گانه برای کanal E_1L_4 به عنوان نمونه آورده شده است.

همانطور که ملاحظه می شود تابع هدف در هر سه گزینه در تمامی روزها بهبود چشمگیری داشته است. اما گزینه سوم بهبود بیشتری را نشان می دهد. همچنین در روزهای نهم و دهم به دلیل ثابت بودن شرایط بهره برداری نسبت به روز قبل، تفاوت بین تابع هدف در سه گزینه بسیار به هم نزدیک می باشد.

نتیجه گیری

در پایان خلاصه ای از نتایج حاصله آورده می شود: با مقایسه ترکیب مناسب پارامترهای SA برای بهینه سازی عملکرد بهره برداری کانال های E_1R_5 و E_1R_4 مشخص می شود با وجود شرایط متفاوت بهره برداری در سه کانال، ترکیب

منابع

- اصغرپور م. 1377. تصمیم گیری های چند معیاره. انتشارات دانشگاه تهران. 398 صفحه.
- زارعی ب. 1383. مبانی شبیه سازی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. شماره اول دوره اول. صفحه 21-1.
- سیاهی م. 1375. ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری. هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی. 1 الی 2 آبان. تهران. صفحه 19-1.
- قاهری ع. 1378. شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی. مجموعه مقالات فنی ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی. 7 بهمن. تهران. صفحه 35-44.
- محسنی ن. 1384. تعیین مناسب ترین ضریب وزنی شاخص ها در بهینه سازی عملکرد کانال های آبیاری با استفاده از تحلیل حساسیت و مدل ICSSDOM. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب. دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی همدان.
- محسنی موحد ا. و منعم م. 1381. بهینه سازی عملکرد بهره برداری کانال های آبیاری با استفاده از روش SA. علوم پایه، شماره 44. 3565-3578
- محسنی موحد ا. و منعم م. 1381. معرفی مدل ICSSDOM برای ارزیابی عملکرد و بهینه سازی بهره برداری کانال های آبیاری. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. صفحه 95-109.
- محسنی موحد ا. و منعم م. 1386. معرفی یک مدل ریاضی جدید برای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد کانال های آبیاری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی اصفهان. 7(40): 13-25.
- منعم م. 1375. معرفی مدل شبیه سازی شبکه های آبیاری و بهینه سازی بهره برداری از آنها. هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی. 1 الی 2 آبان. تهران. صفحه 20.
- منعم م. 1378. روش های ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی. مجموعه مقالات کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی. 7 بهمن. تهران. صفحه 20-7.
- نامداریان ر. 1379. تهیه برنامه توزیع آب در کانال های آبیاری با استفاده از روش SA. پایان نامه کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
- نوروزپور س. 1387. ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها و بهره برداری های مختلف بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری با مدل ICSSDOM. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی همدان.
- Chambers R. 1978. Rapid appraisal for improving existing canal irrigation system. Journal of international water resources development 3:73-78.

- 14- Henderson F.M. 1996. Open channel flow. Macmillan publishing co. New York.
- 15- Kumar P., Mishra A., Raghuvanshi N.S. and Singh R 2002. Application of unsteady flow hydraulic model to a large and complex irrigation system. Agricultural water management 54:49-66.
- 16- Manz D.H. 1990. Use of the ICSS model for prediction of conveyance system operational characteristics. Transaction of the fourteenth international congress on irrigation and drainage (ICID), Rio de Janeiro, Brazil 1:1-18.
- 17- Ranault D. 2000. Aggregated hydraulic sensitivity indicators for irrigation system behavior. Agricultural water management 43:151-171.
- 18- Santhi C., and pandarikanthan N.V. 2000. A new planning model for canal scheduling of rotational irrigation. Agricultural water management 43: 327-343.



Assessing Impacts of Weighting Indicators on Optimum Performance of Irrigation Canals

S.A. Mohseni Movahed¹ - N. Mohseni² - S. Norouzpour^{3*}

Received: 25-12-2009

Accepted: 3-10-2010

Abstract

ICSSDOM is a mathematical synthetic model that was written with fortran77 and in which used SA simulation annealing algorithm like an internal loop in basic structure of ICSS hydrodynamic simulation model. This model presented by Mohseni Movahed in 1381. This model is able assess current performance and present optimal operation considering downstream requirement of turnout in real conditions and actual constrains of canal system. For performance optimization of irrigation, canals must be chosen a complete spectrum of indicators and optimized them in an objective function with utilization of optimization method. In this model, necessary actions are considered in order to appoint the relative value of indicators and also is noticed to it's effectiveness in optimization process with sensitivity analysis. Another problem created after choosing appropriate indicators, is the lack of a standard and quantitative method for appointing their relative value. Using model, Mohseni Movahed (1381), mohseni (1384) and norozpour (1387) have assessed E_1R_1 , E_1R_5 and E_1L_4 canals of DEZ networks respectively. In these researches, the most appropriate weighting coefficient of indicators is appointed to performance optimization of irrigation canals and applied method for mentioned coefficient is an origin basic mathematical and logical process, which doesn't depend on any professional judgment. Although, hydraulic conditions in these canals are different, they show similar results. According to the results in all three cases, while the weighting coefficient of indicators is noticed as a direct proportion of difference between ideal and presented performance, the improvement percent is better than other conditions. The other important and new results of this research are such as: Determination of the suitable composition of SA optimization algorithm parameters and presentation a method and general vision in order to appoint the appropriate extent of Kdiv parameter relative to length of random steps in SA optimization algorithm. These results that earn after different and spreading testes of sensitivity analysis can summarize volume of testes and also can be applied as a confident criterion in future researches.

Keywords: Performance of irrigation canals, SA, ICSSDOM, Weighting factors, Sensitivity analysis

1- Asistant Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, University of Arak

2,3- Masters of Science in Irrigation and Drainage Engineering, College of Boali, University of Hamedan

(* - Corresponding Author Email: norozpor.samira@yahoo.com)