



نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده

عدنان صادقی لاری^{۱*}- هادی معاضد^۲- عبدالعلی ناصری^۳- آرش محجوبی^۴- عبدالمجید لیاقت^۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۵/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

چکیده

در نواحی خشک و نیمه خشک، زهکشی کنترل شده یک گام منطقی جهت بهبود مدیریت آب در اراضی کشاورزی تحت آبیاری و کاهش اثرات زیست محیطی ایجاد شده با جریان زهکشی زیرزمینی می‌باشد. زهکشی کنترل شده مدت‌هاست که در نواحی مرطوب تجویه شده است. در این تحقیق یک سیستم زهکشی کنترل شده در جنوب غربی ایران، در طول فصل رشد نیشکر به عنوان یک استراتژی برای مدیریت مداوم سطح ایستابی با هدف بهینه‌سازی مصرف آب، کاهش زهکشی بیش از حد لزوم و کاهش تلفات نیتروژن از اراضی کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفت. جهت مطالعه امکان-پذیری و اجرای مدیریت سطح ایستابی آزمایشات مزرعه‌ای در سطح ۶۳/۴۱ هکتار در قالب ۳ تیمار در مزارع دارای زهکشی زیرزمینی کشت و صنعت نیشکر امام خمینی (ره) به اجرا در آمد. ۳ تیمار مقایسه شده شامل یک تیمار زهکشی آزاد (FD)، و دو تیمار زهکشی کنترل شده با کنترل سطح ایستابی در عمق ۹۰ سانتی‌متری (CD₉₀) و در عمق ۷۰ سانتی‌متری از سطح خاک (CD₇₀) بود. اطلاعات جمع آوری شده شامل عمق سطح ایستابی، حجم زهکشی، غلظت ازت نیتراتی و آمونیاکی در جریان خروجی زهکش و آب زیرزمینی بود. زهکشی کنترل شده اثر معنی‌دار هیدرولوژیکی و زیست محیطی را در طول دوره مطالعه از خود نشان داد. کل جریان خروجی زهکشی از سطوح تیمارهای CD₇₀ و CD₉₀ به ترتیب به میزان ۶۲/۴۸ و ۴۸/۹۸ درصد در مقایسه با تیمار زهکشی آزاد کمتر بود. میزان تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی در جریان خروجی زهکش به ترتیب به میزان حدود ۴۵ تا ۶۰ و ۵۰ تا ۶۵ درصد نسبت به زهکشی آزاد کاهش یافت. همچنین بین غلظت نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی موجود در زهکش و نیز آب زیرزمینی در تیمارهای مختلف تفاوت معنی‌داری آماری مشاهده نگردید. این دانسته‌ها به این نکته نیاید که زهکشی کنترل شده می‌تواند در مقیاس بزرگ در استان خوزستان، که بیشترین سهم زهکش‌های زیرزمینی اجرا شده را در ایران دارد، به دلیل مزیت‌هایی که برای حفاظت آب و محیط زیست دارد، به کار برده شود.

واژه‌های کلیدی: زهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی

وضعیت کسری آب و یا بدتر کردن کیفیت آب می‌شود، الزامی است. زنجیره‌ای از رویدادهای غیر قطعی مرتبط با تغییر آب و هواً ملاحظات اضافی را در تعداد زیادی از قسمت‌های جهان به خصوص در مکان‌هایی که کاهش حجم بارش و تعداد روزهای بارانی و افزایش در دما پیش‌بینی می‌شود و پیش از این نیز مشاهده گردیده، ضروری ساخته است (۳). یکی از روش‌های اجرایی جهت بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی ترکیبی از زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی برای کنترل مداوم سطح ایستابی، با هدف کنترل زهکشی اضافی، اجرای یک سیستم آبیاری اقتصادی، ذخیره و بهبود کیفیت آب می‌باشد (۳، ۱۶ و ۲۸). این روش‌ها از شروع قرن بیستم در نواحی ساحلی کارولینای شمالی آزمایش شده است و در ۴۰ سال گذشته به

مقدمه

مدیریت پایدار منابع آب به صورت فرازینده‌ای در نواحی که منابع آب در حال محدود شدن و در جاهایی که سوء مدیریت منجر به

- ۱- استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
- ۲- استادان گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
- ۳- دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی و مدیر دفتر شبکه های آبیاری، دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان
- ۴- استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

تجربه‌ی کاربرد زهکشی کنترل شده ممکن است پتانسیل قابل توجهی برای کاهش حجم‌های هنگفت زهکشی و بارهای خطرناک نیترات تولید شده با این سیستم‌های موجود را دارا باشد.

اهداف و پیوژه‌ی این تحقیق بررسی اثرات زهکشی کنترل شده بر روی رفتار سطح ایستابی، حجم زهکشی زیرزمینی، بار نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی در جریان خروجی زهکشی و غلظت نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی آب زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری و کشت نیشکر بود.

مواد و روش‌ها

جانمایی مکان آزمایشی

مطالعات صحرایی در سطح ۶۳/۴۱ هکتار با یک خاک سیلیتی رسی لوم در اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره) واقع شده در دشت شعیبیه استان خوزستان و ۳۰ کیلومتری جنوب شهر شوشتر و به مساحت ناخالص ۱۵۳۰۰ هکتار انجام شد. میانگین درصد رطوبت وزنی در حد ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی و وزن مخصوص ظاهری خاک محل مورد آزمایش به ترتیب ۲۶/۸۴ و ۲۰/۴۳ درصد و ۱/۶۲ گرم بر سانتیمتر مکعب در عمق ۰ تا ۶۰ سانتی‌متری پروفیل خاک تعیین گردید. میانگین هدایت هیدرولیکی تا عمق نصب زهکش با استفاده از روش چاهک^۱ حدود ۱/۶۱ متر بر روز برآورد گردید و مقادیر بین ۱/۱۵ و ۲/۰۷ متر بر روز در تعییر بودند. این ناحیه به وسیله یک سیستم زهکشی زیرزمینی نصب شده در بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ در حال بهره‌برداری می‌باشد. هر مزرعه از مزارع موردن مطالعه به وسیله یک گروه چهارتاپی از لوله‌های زهکش زیرزمینی عمیق (لوله‌های خرطومی پوشیده شده با فیلتر شنی)، واقع در عمق متوسط ۲/۱ متری از سطح زمین (۱/۸ متر در ابتداء و ۲/۴ متر در انتهای) زهکشی می‌گردد. این زهکش‌ها دارای طول ۸۴۵ متر و تقریباً به فاصله ۷۵ متری از یکدیگر قرار دارند. شبیه زهکش‌های جانی^۲ به میزان ۷/۰۰۰۷ بوده، قطر آن‌ها در ابتداء مزرعه ۱۲۵ میلی‌متر و در انتهای به ۱۶۰ میلی‌متر می‌رسد، که به طور مستقیم به جمع کننده‌های روباز و در نهایت به زهکش اصلی روباز تخلیه می‌شوند. آب آبیاری از طریق یک شبکه آبیاری سطحی، که شامل ۲ کanal اصلی و چندین کanal فرعی (مقطع ذوزنقه‌ای بتی صاف) به کار برده می‌شود و سپس توسط لوله‌های دریچه‌دار پلاستیکی باز کردن دریچه‌های آبگیر تعبیه شده در بدنه کanal‌های فرعی در جویجه‌های انتهای بسته‌ی دارای شبیه خیلی کم در سطح هر مزرعه توزیع می‌شود.

4- Auger Hole Method
5- Lateral

صورت وسیعی به دلیل منافع زیست محیطی گسترش داده شده است (۵، ۷، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵ و ۲۷). در کارولینای شمالی، زهکشی کنترل شده در زمرة بیترین شیوه‌های مدیریتی^۳ مصرف آب شمرده شده است، به نحوی که اکنون در بیش از ۲۷۰ هزار هکتار، با سهیم شدن کشاورزان، که به طور متوسط ۷۵ درصد هزینه اجرا را پس از اجرای این روش دریافت می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد (۷). اثرات سودمند مشاهده شده از زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی شامل افزایش راندمان کود نیتروژن و کاربرد آب، افزایش عملکرد و کاهش نیتروژن در جریان خروجی بوده، که عمدتاً ناشی از کاهش در کل حجم زه آب خروجی از زهکش‌ها می‌باشد (۹ و ۳۱)، همچنین شبیه‌سازی این شیوه‌ها افزایش در میزان تبخیر و تعرق، افزایش رواناب و نشت عمقی و کاهش زهکشی زیرزمینی را پیش‌بینی نموده است (۲۵ و ۳۲). کاهش در تلفات نیترات توسط مکانیزم‌های پیچیده‌ی معدنی شدن^۴ و دنیتریفیکاسیون^۵ انجام می‌شود و با حضور سطح ایستابی کم عمق، که شرایط بی‌هوایی و نمو سریع تر میکروارگانیسم‌های دنیتریفیکاسیون کننده در حضور مواد آلی بال阿拉 ایجاد می‌کند، تقویت می‌شوند (۶ و ۲۳). بنابراین شرایط بی‌هوایی ایجاد شده در خاک غوطه‌ور شده در آب فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در تعدادی از مطالعات، دنیتریفیکاسیون به عنوان عامل پایین‌آورنده‌ی غلظت نیترات در جریان خروجی زهکشی از کرت‌های زهکشی کنترل شده تشخیص داده شده است (۱۰ و ۱۲ و ۲۶). در مطالعات دیگر کاهش در مقادیر آب زهکشی بیشتر از کاهش در غلظت نیترات موجب شده است که تلفات نیترات به صورت معنی‌داری کاهش داده شود (۱۰ و ۲۲ و ۳۰).


هارن باک و همکاران (۱۱) به صورت الگووار در شکل ۱ مراحل مختلف طراحی سیستم‌های زهکشی و پی‌آمدی‌های وابسته به آن را مورد بحث قرار دادند. سیستم زهکشی زیرزمینی مرسوم و کنترل شده به همراه عواقب و ملاحظه‌ی کیفیت زه آب در این شکل ذکر شده‌اند. آن‌ها ابراز کردند با اجرای سیستم زهکشی مرسوم هیچ‌گونه مدیریتی بعد از نصب زهکش‌ها انجام نمی‌پذیرد و سیستم به سادگی به حال خود رها شده و به طور مداوم بهره‌برداری می‌شود. این امر علاوه بر کارایی بسیار پایین مصرف آب، منجر به مشکلات عدیده‌ای نظیر تولید حجم زیادی از زه‌آب‌ها و به تبع آن مشکلات دفع و انتقال آن‌ها را در پی خواهد داشت (۴).

در نواحی خشک و نیمه خشک ایران نظیر استان خوزستان سیستم‌های زهکشی زیرزمینی اجرا شده، بدون هیچ‌گونه مدیریتی به حال خود رها شده‌اند و به صورت مداوم بدون در نظر گرفتن اثرات بسیار شدید زیست‌محیی طی در حال بهره‌برداری می‌باشند. از این‌رو

1- Best Management Practices (BMPs)

2- Mineralization

3- Denitrification



شکل ۱- مراحل طراحی زهکشی زیرزمینی از منظر گذشته و آینده هارن باک و همکاران (۲۰۰۵)

کشت و صنعت امام خمینی به کار برده شد. تیمار اول: زهکشی مرسم یا آزاد (FD)، تیمار دوم: زهکشی کنترل شده با کنترل سطح ایستابی در عمق ۷۰ سانتی‌متری از سطح خاک (CD₇₀) و تیمار سوم زهکشی کنترل شده با کنترل سطح ایستابی در عمق ۹۰ سانتی‌متری از سطح خاک (CD₉₀). از چهار زهکش جانبی موجود در هر قطعه ۲۱ هکتاری، دو زهکش واقع در نزدیکی مرز هر مزرعه به عنوان زهکش حائل^۳ و هر کدام از دو تای میانی به عنوان یک تکرار چهت اندازه-گیری دیگر و برداشت نمونه زه‌آب در نظر گرفته شد.

جمع آوری داده‌ها

جمع آوری داده‌ها پس از اتمام فصل بارندگی، انجام عملیات تعویض جوی و پیشته^۴ و استقرار قلمه‌های نی، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ شروع و تا ۱۸ آبان ۱۳۹۰ به مدت ۲۱۰ روز کاری، به طول انجامید.

چاهک‌های مشاهده‌ای برای پایش موقعیت سطح ایستابی در سه گروه مطابق با استاندارد فائزه ۲۸ (۸) در هر مزرعه (تیمار) نصب گردید.

تجهیزات کنترل سطح ایستابی

با توجه به اینکه شبیه جانبی جمع کننده‌های روباز و دبی زه‌آب خروجی از زهکش‌های جانبی^۱ کشت و صنعت امام خمینی (ره) بسیار زیاد بود، لذا نصب سازه‌های کنترل جریان به طور مستقیم در محل خروجی زهکش‌های جانبی مزارع به جمع کننده روباز غیر ممکن بود. بر این اساس، چهت نصب سازه کنترل جریان اقدام به احداث منهول (لوله‌های پلی اتیلن خرطومی با قطر ۸۰۰ میلی‌متر) در انتهای مسیر لوله‌های جانبی گردید. بعد از نصب منهول سازه کنترل شامل یک سه راهی ۹۰ درجه همراه با درپوش انتهایی و لوله عمودی^۲ با ارتفاع ثابت بر انتهای زهکش‌های جانبی متصل شده به منهول سوار گردید، این سازه‌ی کنترل به صورتی طراحی شده است که جریان زهکشی را با مسدود کردن مجرای خروجی زهکش جانبی محدود می‌کند (شکل ۲). تا زمانی که تراز سطح ایستابی از حداقل تراز سطح ایستابی دلخواه، که همان تراز بالای لوله عمودی می‌باشد، تجاوز نکند هیچ‌گونه جریان خروجی زهکشی اتفاق نخواهد افتاد.

مدیریت سطح ایستابی


دو روش مدیریت سطح ایستابی در قالب سه تیمار در اراضی

3 -Buffer or Guard

4 -Healing up

1 -Lateral

2-Riser



شکل ۲- جزئیات نصب سازه کنترل سطح ایستابی و سازه کنترل سطح ایستابی آماده بهره‌برداری

جریان زهکشی به صورت میانگین هر ۵ تا ۶ روز یکبار انجام گردید. همچنین از آب زیرزمینی به صورت میانگین هر ۶ روز یکبار با استفاده از یک گل کش (دلوچه)^۱ از چاهک‌ها نمونه‌گیری شد. نمونه‌ها به صورت مناسب در جعبه‌های پر از یخ ذخیره و برای تجزیه و تحلیل ازت نیتراتی و آمونیاکی به آزمایشگاه انتقال داده شد.

تجزیه و تحلیل آماری

کاربرد آزمون‌های آماری مرسوم جهت بررسی معنی‌داری، به دلیل نداشتن آرایش کاملاً تصادفی تیمارها، امکان‌پذیر نبود، بنابراین از آزمون آماری تی استیوتدت^۲ در نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ برای

گروه اول و سوم شامل سه چاهک (واقع در $1/4$ و $3/4$ از طول زهکش جانبی) و گروه دوم شامل ۹ چاهک (واقع در $1/2$ از طول زهکش جانبی) بودند. عمق سطح ایستابی روزانه از سطح خاک به صورت دستی با استفاده از دستگاه عمق‌یاب الکتریکی در اوایل صبح هر روز در هر سه گروه از چاهک‌های مشاهده‌ای اندازه‌گیری گردید. قرائت چاهک‌های مشاهده‌ای برای تخمين متوسط تراز سطح ایستابی روزانه در سطح هر مزرعه و رسم منحنی سطح ایستابی بین دو چاهک استفاده گردید. جریان خروجی زهکش به صورت دستی در همه‌ی زهکش‌های جانبی با استفاده از یک سطل مدرج و زمان سنج در اوایل صبح هر روز اندازه‌گیری شد. دبی زهکش به عمق زهکشی برای هر سطح به کار گرفته شده توسط هر زهکش جانبی تبدیل گردید و متوسط عمق آب زهکشی برای هر تیمار محاسبه گردید. نمونه‌گیری از جریان خروجی زهکشی به صورت دستی طی وقوع

1- Bailer

2- Student's t-test

وابستگی مثبت معنی‌داری بین تیمارها به صورت دو به دو و در سطح اطمینان ۹۹ و ۹۵ درصد در جدول ۱ آورده شده است.

شکل ۴ منحنی سطح ایستابی بین دو زهکش در گروه دوم از چاهک‌های مشاهده‌ای چهت یک دوره ۱۰ روزه به دنبال کاربرد دومین آبیاری در تیمارهای مختلف را نشان می‌دهد. با نگاه کردن در این منحنی‌ها می‌توان بی‌پرد که منحنی سطح ایستابی در تیمار زهکشی آزاد به سرعت پایین آمده و در تیمارهای زهکشی کنترل شده سطح ایستابی مدت زمان بیشتری در تراز بالاتری نسبت به تیمار زهکشی آزاد قرار می‌گیرد، که این خود به گیاه اجازی استفاده سودمند از آب زیرزمینی را می‌دهد (۱۱).

دومین نکته‌ی جالب توجه این منحنی‌ها این است که در تیمار زهکشی آزاد شب هیدرولیکی در اطراف لوله‌های زهکش بسیار بالاتر از تیمارهای زهکشی کنترل شده می‌باشد و در تیمارهای کنترل شده پس از قطع خروج آب از رایزرها سطح ایستابی از حالت منحنی خارج شده و به صورت خط تراز در می‌آید، همه‌ی این رفتارها نشان‌دهنده‌ی این است که در تیمار غیرکنترل شده مسیرهای جریان درون پروفیل خاک عمیق بوده و در شرایط افزایش شوری با عمق در پروفیل خاک، بار نمک نیز در جریان خروجی زهکش افزایش می‌یابد. همچنین سطح ایستابی غیرکنترل شده‌ی عمیق‌تر باعث افزایش نفوذ عمیق آب آبیاری و به تبع آن افزایش در جریان خروجی زهکشی می‌شود (۲). اما در سیستم زهکشی کنترل شده سطح ایستابی در عمق کمتری از سطح زمین با استفاده از سازه کنترل نگه داشته می‌شود، که باعث کاهش نفوذ عمیق به زیر ناحیه ریشه با کاهش گرادیان هیدرولیکی و افزایش پتانسیل جریان رو به بالای موئینگی می‌گردد. ضمن اینکه تخلیه آب خاک از طریق تبخیر و تعرق را افزایش می‌یابد (۲).

جریان خروجی زهکشی

یک تفاوت معنی‌داری در جریان خروجی زهکشی بین تیمارهای زهکشی کنترل شده و آزاد در سطح اطمینان ۹۹ درصد یافت شد (جدول ۱). تیمارهای CD_{70} و CD_{90} به صورت معنی‌داری کل جریان خروجی زهکش را در سطح اطمینان ۹۹ درصد به ترتیب به میزان ۶۲/۴۸ (از ۱۷۱/۲۹ به ۶۴/۲۷ سانتیمتر) و ۴۸/۹۸ درصد (از ۱۷۱/۲۹ به ۸۷/۳۹ سانتیمتر) در مقایسه با FD کاهش داد. همچنین CD_{70} کل جریان خروجی زهکش را به صورت معنی‌داری در سطح اطمینان ۹۹ درصد به میزان ۲۶/۴۶ درصد (از ۸۷/۳۹ به ۶۴/۲۷ سانتیمتر) نسبت به CD_{90} کاهش داد. با ملاحظه‌ی جدول ۱ وابستگی مثبت معنی‌داری بین CD_{70} و CD_{90} در سطح اطمینان ۹۹ درصد و بین FD و CD_{90} در سطح اطمینان ۹۵ درصد را می‌توان مشاهده نمود.

تعیین سطوح معنی‌داری بین میانگین متغیرهای اندازه‌گیری شده از هر تیمار استفاده گردید و تیمارها به صورت دو به دو با یکدیگر مقایسه شد (۱ و ۱۳). وابستگی بین هر متغیر اندازه‌گیری شده در هر تیمار با همان متغیر اندازه‌گیری شده در تیمار دیگر با روش وابستگی خطی ساده (پیرسون^۱) ارزیابی گردید (۳۱). مقادیر روزانه‌ی غلظت‌های نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی با درون‌بایی خطی از مقادیر اندازه‌گیری شده به دست آورده شد. آبشویی روزانه با ضرب کردن مقادیر عمق آب زهکشی روزانه در مقادیر غلظت روزانه محاسبه گردید (۳۰ و ۳۱).

زراعت

قلمه‌ی نی به صورت دستی در اوایل شهریور ۱۳۸۹ به صورت کشت جدید^۲ و به صورت دو رده‌یه با فاصله‌ی ردیف‌های ۱/۸۵ متر در مزارع آزمایشی کاشته شد. کود دی آمونیم فسفات (P_2O_5 ۴۶%) قبل از کاشت نیشکر به میزان ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار به صورت یکجا با ماشین کودپاش و کود اوره (N ۴۶%) به میزان ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار طی ۴ مرحله در طول فصل رشد نیشکر (هر چهار مرحله مصادف با طول دوره مطالعه) به صورت محلول در آب آبیاری برای هر تیمار به کار برد شد. میزان کودهای به کار برد شده مطابق با عرف معمول در کشت و صنعت امام خمینی بود.

نتایج و بحث

نوسانات سطح ایستابی

تجربه‌ی مدیریت سطح ایستابی به واسطه‌ی زهکشی کنترل شده و آبیاری سطحی در نگهداشتن تراز سطح ایستابی بالای زهکش‌ها در تیمارهای زهکشی کنترل شده به خوبی مؤثر واقع شد و اثر قابل توجهی بر روی حجم آب زهکشی و تلفات نیتروژن داشت که در بخش‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نوسانات تراز سطح ایستابی در طول دوره آزمایش در شکل ۳ نشان داده شده است. اگرچه سازه‌های کنترل سطح ایستابی در خروجی زهکش‌های جانبی در ۷۰ و ۹۰ سانتی‌متری زیر سطح خاک قرار داده شد، اما تلفات رطوبتی به خاطر تبخیر و تعرق، نشت افقی و عمقی مانع نگهداشتن سطح آب زیرزمینی^۳ در این ترازها گردید (۱۸). متوسط سطح ایستابی در تیمارهای کنترل شده به صورت معنی‌داری (در سطح اطمینان ۹۹ درصد) در مقایسه با تیمار زهکشی آزاد در طول دوره مطالعه کاهش داده شد، که به ترتیب در تیمارهای FD ، CD_{90} و CD_{70} برابر ۶۰/۰۶، ۸۰/۷۵ و ۷۱/۱۷ سانتی‌متر بود. تفاوت معنی‌داری و

1- Simple Linear Correlation Method (Pearson r)

2- Plant


3- Static Equilibrium

جدول ۱- نتایج تجزیه و تحلیل آماری متغیرهای اندازه‌گیری شده در زهاب خروجی و آب زیرزمینی در تیمارهای زهکشی آزاد و کنترل شده

تیمار/متغیر	تفاوت معنی‌داری	میانگین	تعداد	عمق سطح ایستابی (سانتیمتر)
FD				
CD ₉₀				
CD ₇₀				
شدت زهکشی (میلیمتر بر روز)				
FD	CD ₉₀ * CD ₇₀ *	CD ₉₀ * CD ₇₀ *	۱۰۶/۰۶	۲۰۳
CD ₉₀	FD* CD ₇₀ **	FD* CD ₇₀ *	۸۰/۷۵	۲۰۳
CD ₇₀	FD* CD ₉₀ **	FD* CD ₉₀ *	۷۱/۱۷	۲۰۳
ازت نیتراتی آب زهکشی (میلی‌گرم بر لیتر)				
FD	CD ₉₀ * CD ₇₀ *	CD ₉₀ ** CD ₇₀ *	۸/۱۶	۲۱۰
CD ₉₀	FD* CD ₇₀ *	FD** CD ₇₀ *	۴/۱۶	۲۱۰
CD ₇₀	FD* CD ₉₀ *	FD* CD ₉₀ *	۳/۰۶	۲۱۰
ازت نیتراتی آب زهکشی (کیلوگرم بر هکتار)				
FD	ns ¹	CD ₉₀ * CD ₇₀ *	۱۰/۸۰	۳۵
CD ₉₀	ns	FD* CD ₇₀ *	۱۰/۵۸	۳۸
CD ₇₀	ns	FD* CD ₉₀ *	۱۰/۷۴	۳۸
ازت آمونیاکی آب زهکشی (میلی‌گرم بر لیتر)				
FD	CD ₉₀ * CD ₇₀ *	CD ₉₀ * CD ₇₀ *	۰/۸۵	۲۱۰
CD ₉₀	FD* CD ₇₀ *	FD* CD ₇₀ *	۰/۴۵	۲۱۰
CD ₇₀	FD* CD ₉₀ *	FD* CD ₉₀ *	۰/۳۶	۲۱۰
ازت آمونیاکی آب زهکشی (کیلوگرم بر هکتار)				
FD	ns ¹	CD ₇₀ *	۳/۴۷	۳۵
CD ₉₀	ns	CD ₇₀ *	۳/۱۶	۳۸
CD ₇₀	ns	FD* CD ₉₀ *	۳/۱۶	۳۸
ازت آمونیاکی آب زهکشی (کیلوگرم بر هکتار)				
FD	CD ₉₀ * C ₇₀ D ₇₀ *	CD ₉₀ *	۰/۲۷۵	۲۱۰
CD ₉₀	FD* CD ₇₀ **	FD* CD ₇₀ *	۰/۱۲۹	۲۱۰
CD ₇₀	FD* CD ₉₀ **	FD*	۰/۰۹۹	۲۱۰
ازت نیتراتی آب زیرزمینی (میلی‌گرم بر لیتر)				
FD	CD ₇₀ **	CD ₉₀ * CD ₇₀ *	۱۳/۳۵	۲۶
CD ₉₀	ns	FD* CD ₇₀ *	۱۲/۳۵	۲۹
CD ₇₀	FD**	FD* CD ₉₀ *	۱۰/۹۹	۲۸
ازت آمونیاکی آب زیرزمینی (میلی‌گرم بر لیتر)				
FD	ns	ns	۳/۹۶	۲۶
CD ₉₀	ns	CD ₇₀ **	۴/۴۵	۲۹
CD ₇₀	ns	CD ₉₀ **	۳/۷۹	۲۸

۱- عدم تفاوت یا وابستگی معنی‌دار
۲- تفاوت یا وابستگی معنی‌دار
۳- تفاوت یا وابستگی معنی‌دار در سطح اطمینان ۹۹ درصد

۱- عدم تفاوت یا وابستگی معنی‌دار



شکل ۳- نوسانات سطح ایستابی در مزارع کنترل شده و آزاد (فروردین تا آبان ۱۳۹۰)

CD₉₀ تحت شرایط آب و هوایی گرم و خشک را می‌توان در درجه اول به کاهش معنی دار در کل جریان زهآب خروجی از زهکشها و در درجه دوم به اثرات زهکشی کنترل شده بر افزایش دنیتریفیکاسیون مرتبط دانست، که مطابق با جدول ۱ کاهش در میانگین غلظت نیترات در آب زهکشی از سطوح زهکشی کنترل شده واضح است (۲۹).

در استان خوزستان ۷ واحد ۱۲۰۰۰ هکتاری (۸۴۰۰۰ هکتار) زیر کشت گیاه نیشکر می‌باشد، که با احتساب ۲۰۰۰ هکتار آیش با زیر کشت غلات در هر واحد، هر ساله حدود ۷۰۰۰۰ هکتار آن زیر کشت گیاه نیشکر قرار می‌گیرد. در صورت اجرای سیستم زهکشی کنترل شده می‌توان تلفات نیتروژن در زهآب خروجی از زهکش‌های زیرزمینی را با کنترل سطح ایستابی در عمق ۷۰ یا ۹۰ سانتی‌متر زیر سطح خاک به ترتیب به میزان ۱۰۴/۷۹ یا ۸۴/۷۵ کیلوگرم بر هکتار نسبت به مزارع با زهکشی آزاد و به مقدار ۳۰۰/۷۳۳۵ و ۵۰۰/۵۹۳۲ تن از کل مزارع نیشکر، کاهش خواهد داد.

غلظت نیتروژن آمونیاکی در آب زهکشی در طول دوره مطالعه بین تیمارهای کنترل شده و غیر کنترل شده به صورت متفاوت در تعییر بود، به طوری که میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمار زهکشی آزاد بیشتر از تیمارهای زهکشی کنترل شده بود، اما هیچ تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت آنها در تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (جدول ۱). عدم تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت آنها را می‌توان به وجود مواد آلی (هوموس) کم در خاک مزارع مطالعه نسبت داد. وستروم و مسینگ (۳۱)، تفاوت معنی دار در میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی در زهآب خروجی را بین کرت‌های زهکشی آزاد و کنترل شده، با میانگین بالاتر غلظت نیتروژن آمونیاکی در کرت‌های زهکشی کنترل شده مشاهده نمودند.


بیشترین شدت زهکشی ماهانه برای FD در مرداد ماه به ترتیب به میزان ۳۷/۰۲ و ۱۶/۷۱ سانتی‌متر و برای CD₇₀ در تیر ماه به میزان ۱۲/۴۷ سانتی‌متر اتفاق افتاد. بخشی از کاهش در میزان جریان خروجی زهکش را می‌توان به افزایش ظرفیت ذخیره آب خاک و نشت افقی و عمقی ناشی از افزایش تراز سطح ایستابی و بخشی دیگر را می‌توان به اثر عوامل آب و هوایی نظیر تغیر وغیره نسبت داد (۳۰ و ۳۱).

بار نیتروژن در جریان خروجی زهکش


تلفات نیتروژن نیتراتی از زهکش‌های زیرزمینی در ماههای مورد مطالعه در شکل ۵ ارائه شده است. تیمارهای CD₇₀ و CD₉₀ به صورت معنی داری کل تلفات نیترات را در جریان خروجی زهکش در سطح اطمینان ۹۹ درصد به ترتیب به میزان ۵۸/۴۳ (از ۱۷۹/۳۵ به ۷۴/۵۶ کیلوگرم بر هکتار) و ۴۷/۲۵ درصد (از ۱۷۹/۳۵ به ۹۴/۶۰ کیلوگرم بر هکتار) در مقایسه با FD کاهش داد. همچنین ۷۰ کل تلفات نیترات را در جریان خروجی زهکش به صورت معنی داری در سطح اطمینان ۹۹ درصد به میزان ۲۱/۱۸ (از ۷۴/۵۶ به ۹۴/۶۰ کیلوگرم بر هکتار) نسبت به CD₉₀ کاهش داد. بالاترین بارهای نیتروژن نیتراتی ماهانه در همه تیمارها همزمان با حداکثر شدت جریان‌های خروجی از زهکش‌های زیرزمینی اتفاق افتاد.

بر اساس نظر مجیا و مادراموتو (۱۷)، کاهش تلفات نیترات در سیستم زهکشی کنترل شده را به عواملی نظیر کاهش در کل جریان زهآب خروجی از زهکش‌ها، اثرات رقیق شدگی^۱ ناشی از مدیریت سطح ایستابی و افزایش دنیتریفیکاسیون می‌توان نسبت داد. در تحقیق حاضر کاهش در تلفات نیترات توسط تیمارهای CD₇₀ و

۱- Dilution



شکل ۴- منحنی سطح ایستابی بین دو زهکش به دنبال کاربرد دومین آبیاری به ترتیب از بالا به پایین در تیمارهای CD_{70} , FD , CD_{90}



شکل ۵- تلفات نیتروژن نیتراتی ماهانه از سطوح زهکشی آزاد و کنترل شده در طول دوره مطالعه

تیمارهای CD₇₀ و CD₉₀ به صورت معنی‌داری کل تلفات آمونیم را در جریان خروجی زهکش در سطح اطمینان ۹۹ درصد به ترتیب به ۵۳/۹۲ (از ۵۷/۷۸ به ۲۰/۸۵ کیلوگرم بر هکتار) و ۵۳/۲۰ (از ۵۷/۷۸ به ۲۷/۰۴ کیلوگرم بر هکتار) نسبت به FD کاهش داد.

نیتروژن نیتراتی

با توجه به اینکه چاهه‌های مشاهده‌ای در عمق ۲/۱ متری از سطح زمین (عمق متوسط زهکش‌های جانبی مزارع) نصب گردید، بنابراین نمونه‌های گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل ازت نیتراتی و آمونیاکی به عنوان نمونه‌های آب زیرزمینی کم عمق محسوب می‌گردد. میانگین غلظت ماهانه برآورد شده نیتروژن نیتراتی آب زیرزمینی در جدول ۳ نشان داده است. غلظت ماهانه نیتروژن نیتراتی بین ۸/۰۰ و ۱۲/۳۲ میلی گرم بر لیتر برای تیمار CD₇₀، بین ۷/۴۹ و ۱۶/۶۶ میلی گرم بر لیتر برای تیمار CD₉₀ و بین ۷/۵۱ و ۱۵/۴۴ میلی گرم بر لیتر جهت تیمار FD در نوسان بود، که در همه‌ی تیمارها بیشترین غلظت ماهانه در مرداد ماه مشاهده گردید. میانگین غلظت ازت نیتراتی آب زیرزمینی در طول دوره مطالعه در تیمار CD₇₀ و CD₉₀ به ترتیب به میزان ۱۷/۶۸ و ۷/۴۹ درصد نسبت به تیمار FD که آزاد کاهش یافت. کاهش غلظت ازت نیتراتی آب زیرزمینی و زه آب خروجی در تیمارهای کنترل شده را می‌توان به اثر رقیق شدگی و افزایش دنیتریفیکاسیون ناشی از کاهش عمق سطح ایستابی نسبت داد. بنایتی و بورین (۳)، گزارش کردند که غلظت نیتروژن نیتراتی آب زیرزمینی در اعماق مختلف (کم عمق و عمیق) چه درسیستم کنترل شده و چه در غیر کنترل شده دارای تفاوت معنی‌داری نمی‌باشد و علت آن را وجود مواد آلی کم و متعاقباً فعالیت کمتر باکتری‌های

مک (۱۵) گزارش داد دوره‌های خشک و مطروب شدن، یخ زدگی و ذوب شدن خاک باعث تجزیه بیشتر هوموس خاک می‌گردد، که این عمل با افزایش ناگهانی نیتروژن آمونیاکی و سپس نیتروژن نیتراتی همراه است (به نقل از وستروم و مسینگ (۳۱)). لو و همکاران (۱۶) هیچ‌گونه روند مشخصی در افزایش یا کاهش غلظت آمونیم زه آب خروجی به عنوان یک نتیجه از کاربرد زهکشی کنترل شده طی دو سال تحقیقات خود مشاهده نکردند، آن‌ها علت این امر را به روش‌های کوددهی نامنظم توسط کشاورزان در ناحیه مورد مطالعه نسبت دادند. با توجه به جدول ۲ می‌توان مشاهده نمود در تمام ماههای مورد مطالعه و در همه تیمارها، غلظت آمونیم بسیار بالا و بیشتر از ۲ میلی گرم بر لیتر است. علت این امر را در وهله اول می‌توان به میزان بسیار بالای کوددهی اوره و در وهله دوم مربوط به بالا آمدن سطح ایستابی در هنگام آبیاری تا لایه کشت شده و غنی شده از نیتروژن معدنی، دانست (۱۹).

جدول ۲- میانگین غلظت ماهانه نیتروژن آمونیاکی در آب زهکشی در تیمارهای مختلف

تاریخ	نیتروژن آمونیاکی (میلی گرم بر لیتر)	FD	CD ₉₀	CD ₇₀
اردیبهشت	۱۳۹۰	۳/۷۸	۳/۸۱	۵/۱۸
خرداد	۱۳۹۰	۴/۳۹	۳/۷۷	۳/۰۰
تیر	۱۳۹۰	۲/۸۵	۳/۴۴	۳/۱۲
مرداد	۱۳۹۰	۳/۴۹	۳/۴۳	۳/۶۰
شهریور	۱۳۹۰	۳/۹۰	۲/۰۲	۲/۲۸
مهر	۱۳۹۰	۲/۴۸	۲/۵۷	۲/۴۷
آبان	۱۳۹۰	۲/۵۲	۲/۳۶	۱/۸۶
میانگین		۳/۴۷	۳/۱۶	۳/۱۶

موضوع به ناکارآمدی سیستم‌های زهکشی مرسوم و نگرانی‌های زیستمحیطی در رابطه با حفاظت و کیفیت آب اشاره می‌نماید که باقیتی در اجرا و طراحی سیستم‌های جدید و یا موجود زهکشی بازنگری صورت گیرد.

با اجرای تمهیدات ساده جهت کنترل زهکشی می‌توان علاوه بر نگهداشتن آب اضافی در خاک جهت استفاده مؤثرتر گیاه، کاهش چشمگیر در تخلیه آب از خاک و تلفات نیتروژن را فراهم نمود. البته در شرایط جدید به خاطر حفظ ازت در خاک باقیتی از به کارگیری مجدد آن بدون اندازه‌گیری دقیق نیاز گیاه به آن خودداری نمود. عالم‌تیمارهای زهکشی کنترل شده کل جریان خروجی زهکشی اندازه-گیری شده را به میزان حدود ۴۵ تا ۶۵ درصد و کل تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی را به ترتیب به میزان حدود ۴۵ تا ۶۰ و ۵۰ تا ۶۵ درصد نسبت به زهکشی مرسوم کاهش داد، به طور کلی کاربرد سیستم‌های زهکشی کنترل شده در مقیاس بزرگ می‌تواند کاهش میزان مصرف آب آبیاری و به تبع آن افزایش راندمان آبیاری، کاهش حجم زه آب در جمع کننده روباز اصلی و در پی آن کاهش هزینه کل پمپاژ یا انتقال آن به رودخانه‌ها، دریاها و تالاب‌ها و کاهش کاربرد کودهای نیتروژنه به دلیل آبشویی کمتر و به تبع آن کاهش هزینه تأمین کود را به همراه داشته باشد.

پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آینده مدیریت مواد غذی، مدل کردن آبیاری نیترات، خروج آفت کش‌ها و علف‌کش‌ها در سیستم زهکشی کنترل شده مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد. همچنین به منظور کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح زهکشی کنترل شده در سطح وسیع و بازگشت سریع سرمایه، پیشنهاد می‌گردد به جای احداث منهول و نصب سازه‌های کنترل جریان بر روی خروجی زهکش‌های جانبی لوله‌ای، اقدام به نصب سریز در زهکش‌های جمع کننده روباز مزارع نمود.

بی‌هوایی بیان نمودند و مؤید آن است که دنیتریفیکاسیون نقش کمتری را در کاهش تلفات نیتروژن نیتراتی بازی می‌کند.

ماکریم میزان غلظت ازت نیتراتی جهت تیمارهای FD₉₀ و CD₇₀ به ترتیب ۲۰/۶۹ و ۱۹/۶۹ میلی گرم بر لیتر مشاهده گردید. تفاوت معنی‌داری و وابستگی معنی‌داری غلظت ازت نیتراتی آب زیرزمینی در تیمارهای مختلف در جدول ۱ ارائه شده است.

نیتروژن آمونیاکی

با توجه به جدول ۳ غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمار CD₉₀ طی ماه اردیبهشت تا مرداد (ماه‌های مصرف کود نیتروژن) دارای سیر صعودی بوده و از مرداد ماه تا مهر ماه روندی نزولی داشت، ولی در تیمارهای FD و CD₇₀ روند معنی‌ مشاهده نگردید. عدم وضوح سیر صعودی یا نزولی مشخص برای پارامتر غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمارهای FD و CD₇₀ را می‌توان به تغییر و تحولات بیوژئوشیمیابی در طول فصل رشد نیشکر و نیز تفاوت در زمان هر نوبت کوددهی بین تیمارهای مختلف نسبت داد.

بیشترین میانگین غلظت ماهانه نیتروژن آمونیاکی در تیمارهای FD₉₀ و CD₇₀ به ترتیب در ماه‌های خرداد، تیر و اردیبهشت واقع گردید (جدول ۳). همچنین بیشترین مقدار غلظت نیتروژن آمونیاکی در طول دوره تحقیق برایر ۱۰/۹۷ و ۱۰/۲۶ و ۱۰/۸۴ میلی گرم بر لیتر به ترتیب برای تیمارهای CD₇₀، CD₉₀ و FD به دست آمد.

نتیجه‌گیری

تیمار زهکشی آزاد بالاترین میزان تخلیه آب خاک و نیز تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی را در کل دوره پاییش ایجاد نمود، این

جدول ۳- میانگین غلظت ماهانه ازت نیتراتی و آمونیاکی در آب زیرزمینی در تیمارهای مختلف

	تاریخ	ازت نیتراتی (میلی گرم بر لیتر)	ازت آمونیاکی (میلی گرم بر لیتر)	FD	CD ₉₀	CD ₇₀
	اردیبهشت			۳/۵۹	۳/۷۵	۵/۹۸
	خرداد			۴/۵۹	۴/۰۳	۳/۶۷
	تیر			۴/۴۰	۵/۷۸	۳/۰۷
	مرداد			۳/۵۴	۵/۳۸	۳/۶۹
	شهریور			۴/۱۱	۳/۱۶	۳/۵۳
	مهر			۲/۸۰	۳/۵۴	۲/۵۲
	میانگین			۳/۹۶	۴/۴۵	۳/۷۹
		۱۰/۴۱	۸/۹۷			۱۰/۴۲
		۱۰/۸۵	۱۱/۷۳			
		۱۵/۴۴	۱۰/۹۶			
		۱۵/۴۴	۱۶/۶۶			
		۱۱/۹۹	۱۲/۸۳			
		۷/۵۱	۷/۴۹			
		۱۳/۲۵	۱۲/۳۵			
			۱۰/۹۹			

سپاسگزاری

کارکنان شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به خاطر تدارک
دیدن مکان آزمایشی و همکاریشنان کمال تشکر و قدردانی را دارند.

بدینوسیله نویسنده‌گان این مقاله از سازمان آب و برق خوزستان
به عنوان حمایت کننده مالی اصلی این طرح، مدیران، کارشناسان و

منابع

- 1- Anonymous.1989. Statistical Methods for Food Quality Management. Agriculture Canada Publication 5268. Ministry of Supply and Services Canada, Ottawa, Ont., Canada, 99 pp.
- 2- Ayars J.E., Christen E.W. and Hornbuckle J.W. 2006. "Controlled drainage for improved water management in arid regions irrigated agriculture." Agricultural Water Management 86(1-2): 128-139.
- 3- Bonaiti G. and Borin M. 2010. "Efficiency of controlled drainage and subirrigation in reducing nitrogen losses from agricultural fields." Agricultural Water Management 98(2): 343-352.
- 4- Christen E.W. and Skehan D. 2001. Design and Management of Subsurface Horizontal Drainage to Reduce Salt Loads. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 127(3).
- 5- Clinton F.M. 1948. Invisible Irrigation on Eglin Sench. Reclamation 34, 182-184.
- 6- Evans R.O., Parsons J.E., Stone K., and Wells W.B. 1992. Water table management on a watershed scale. J. Soil Water Conserv. 47, 58-64.
- 7- Evans, R.O., and Skaggs R.W. 2004. Development of controlled drainage as a BMP in North Carolina. In: Cooke, R.A. (Ed.), Drainage VIII, Proceedings of the 8th Inter-national Drainage Symposium. Sacramento, CA, U.S.A., 21-24 March, 1-13.
- 8- FAO. 1984. Drainage Testing, Irrigation and Drainage paper. NO. 28, Food and Agriculture Organization of the United Nation Rome.
- 9- Fouss J.L., Skaggs R.W., Fausey N.R., and Pitts D.J. 2004. Implementing controlled- drainage technology to reduce nitrate loss in drainage water. In: Cooke, R.A. (Ed.), Drainage VIII, Proceedings of the 8th International Drainage Symposium. Sacramento, CA, U.S.A., 21-24 March, pp. 14-16.
- 10- Gilliam J.W., Skaggs R.W., and Weed S.B. 1979. Drainage control to diminish nitrate loss from agricultural fields. J. Environ. Qual. 8 (1), 137-142.
- 11- Hornbuckle J. W., Christen E.W., Ayars J.E. and Faulkner R.D. 2005. "Controlled water table management as a strategy for reducing salt loads from subsurface drainage under perennial agriculture in semi-arid Australia." Irrigation and Drainage Systems 19(2): 145-159.
- 12- Kliewer B.A., and Gilliam J.W. 1995. Water table management effects on denitrification and nitrous oxide evolution. Soil Sci. Soc. Am. J. 59, 1694-1701.
- 13- Lalonde V. 1993. Some Hydrologic and Environmental Benefits of Water Table Management. M.Sc. Thesis, Department of Agricultural Engineering, Macdonald Campus of McGill University, Sainte Anne-de-Bellevue, Que., Canada.
- 14- Luo W., Jia Z., Fang S., Wang N., Liu J., Wang L., Tian S. and Zhang Y. 2008. "Outflow reduction and salt and nitrogen dynamics at controlled drainage in the YinNan Irrigation District, China." Agricultural Water Management 95(7): 809-816.
- 15- Mack A.R. 1963. Biological activity and mineralization of nitrogen in three soils as induced by freezing and drying. Can. J. Soil Sci. 43, 316-324.
- 16- Madramootoo C.A., Dodds G.T. and Papadopoulos A. 1993. "Agronomic and Environmental Benefits of Water-Table Management." Journal of Irrigation and Drainage Engineering-Asce 119(6): 1052-1065
- 17- Mejia M.N. and Madramootoo C.A. 1998. Improved water quality through water table management in eastern Canada. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering* 124(2) March/April: 116-122.
- 18- Mejia M.N., Madramootoo C.A. and Broughton R.S. 2000. "Influence of water table management on corn and soybean yields." Agricultural Water Management 46(1): 73-89.
- 19- Ramoska E., Bastiene N. and Saulys V. 2011. "Evaluation of Controlled Drainage Efficiency in Lithuania." Irrigation and Drainage 60(2): 196-206.
- 20- Renfro Jr., G. 1955. Applying water under the surface of the ground. In: Yearbook of Agriculture. USDA, pp. 273-278.
- 21- Sharma B.R., and Minhas P.S. 2005. Strategies for managing saline/alkali waters for sustainable agricultural production in South Asia. Agric. Water Manage. 78 (1-2), 136-151.
- 22- Skaggs R.W., and Gilliam J.W. 1981. Effects of drainage system design and operation on nitrate transport T. ASAE 24, 929-934.
- 23- Skaggs R.W., Evans R.O., Chescheir G.M., Parson J.E., Gilliam J.W., Sheets J.T., and Liedy R.B. 1993. Water

- table management effects on water quality and productivity, Tidewater Research Station, North Carolina State University, Plymouth, NC, U.S.A., (unpubl.) 16pp.
- 24- Skaggs R.W., and Brevé M.A. 1995. Environmental impacts of water table control. In: Belcher, H.W., D'Itri, F.M. (Eds.), Subirrigation and Controlled Drainage. Lewis Publishers, Boca Raton, U.S.A., pp. 247–268.
- 25- Skaggs R.W. 2007. Controlled drainage to reduce nitrogen losses from drained lands. In: ASA-CSSA-SSSA Annual Meeting, New Orleans, LA, U.S.A., 4–8 November.
- 26- Tan C.S., Drury C.F., Soultani M., Van Wesenbeeck I.J., Ng H.Y.F., Gaynor J.D., and Welacky T.W. 1998. Controlled drainage and subirrigation effects on crop yield and water quality. In: Drainage in the 21st Century: Food Production and the Environment. Proceedings of the Seventh International Drainage Symposium, March 8–10, Orlando, FL. ASAE, 2950 Niles Rd, St. Joe, MI, pp. 676–683.
- 27- Thomas D.L., Shirmohammadi A., Lowrance R.R., and Smith M.C. 1991. Drainage- subirrigation effect on water quality in Georgia Flatwoods. *J. Irrig. Drain. Eng.* 117, 123–137.
- 28- Thomas D.L., Hunt P.G., and Gilliam J.W. 1992. Water table management for water quality improvement. *J. Soil Water Conserv.* 47, 65–70.
- 29- Wahba M.A.S., El-Ganainy M., Abdel-Dayem M.S., Gobran A. and Kandil H. 2001. "Controlled drainage effects on water quality under semi-arid conditions in the Western Delta of Egypt." *Irrigation and Drainage* 50(4): 295-308.
- 30- Wesstrom I., Messing I., Linne'r H., Lindstrom J. 2001. Controlled drainage effects on drain outflow and water quality. *Agric. Water Manage.* 47, 85–100.
- 31- Weestrom I., and Messing I. 2007. Effects of controlled drainage on N and P losses and N dynamics in a loamy sand with spring crops. *Agric. Water Manage.* 87 (3), 229–240.
- 32- Yang C.C., Prasher S.O., Wang S., Him H.S., Tan C.S., Drury C., and Patel R.M. 2007. Simulation of nitrate-N movement in southern Ontario, Canada with DRAINAMOD-N. *Agric. Water Manage.* 87 (3), 299–306.



Water Table Fluctuation, Drainage Rate and Nitrogen Dynamic in the Farms of Sugarcane Cropping with Controlled Drainage System

A. Sadeghilari^{1*} - H. Moazed² - A.A. Naseri³ - A. Mahjoli⁴ - A.M. Liaghat⁵

Received:07-08-2012

Accepted:05-01-2014

Abstract

In arid and semiarid regions, controlled drainage is the next logical step towards improving water management in irrigated agriculture and reducing the environmental impacts of subsurface drainage flow. Controlled drainage has been practiced in humid areas for a long time. In this research a controlled drainage system in Khuzestan Province, Southwest Iran was tested as a strategy for continuous water table management with the benefits of optimizing water use and reducing unnecessary drainage and nitrogen losses from agricultural fields. To study the feasibility and performance of water table management, Field experiments were carried out on a 63.41 ha with 3 treatments on the farms under subsurface drainage of Imam Khomeini's sugarcane agro-industry. 3 treatments compared consisted of a free drainage treatment (FD) and tow controlled drainage treatment with water table controls set at 90 centimeter (CD_{90}) and 70 centimeter (CD_{70}) below the soil surface. Collected data during a sugarcane growing season included water table depth, drained volume, nitrate-nitrogen and ammonium-nitrogen concentration in the drainage water and groundwater. Controlled drainage had a significant hydrological and environmental effect during studding period. Compared with CD, the total drain outflow from CD_{70} and CD_{90} area were 62.48 and 48.98% less, respectively. Compared with CD, the total amounts of nitrate-nitrogen and ammonium-nitrogen in drain outflow were about 45 to 60 % and 50 to 65 % less, respectively. Nitrate-nitrogen and ammonium-nitrogen concentration in the both of drainage water and groundwater did not differ significantly in all of the treatment. These data suggest that controlled drainage can be applied at big scale in the Khuzestan Province with the most installed subsurface drainage in Iran, with advantages for water conservation and environment.

Keywords: Controlled Drainage, Free Drainage, Drainage Outflow, Nitrate-nitrogen and Ammonium-nitrogen Losses

1- Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Bandar Abbas

(* Corresponding Author Email: adnansadeghi@yahoo.com)

2 ,3- Professors, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

4 -Former PhD Student of Irrigation and Drainage, Manager of Irrigation and Drainage of Technical Office of KWPA, Ahvaz, Iran

5 -Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Soil Engineering, Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran